

华为TP48300B室内高频开关电源柜48V300A

产品名称	华为TP48300B室内高频开关电源柜48V300A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300B 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48300B室内高频开关电源柜48V300A

华为TP48300B电源系统特点：

一、华为TP48300B电源系统模块安装方便

监控模块、整流模块支持热插拔，

简化安装操作，减少维护的时间,节省OPEX

二、高安规设计

电源系统满足CE、TUV标准，

其配电部件满足CE标准，整

流模块安规设计符合UL、CE、

TUV标准。

三、华为TP48300B电源系统宽范围交流输入电压

系统交流输入电压正常工作范围宽至

90V AC ~ 290V AC

四、远程监控

提供完善的电源系统管理

以及蓄电池管理功能。监

控模块通过RS-485串口与

整流模块通讯，通过RS-

232/422/485串口与主机

通讯，可实现远程监控，

无人值守，减少OPEX。 131Kg 整流模块配置 大4 × 50A 大6 × 50A 大8 × 50A 大12 × 50A

交流输入制式

工作温度 -33 ~ + 65

输入电压 90V AC ~ 290V AC，默认为220V AC

交流输入 1路63A/3P（设计上兼容两路输入，可手动切换）；电源模块控制空开：16A × 10路（只预留空间，如客户有需求，可通过非标处理）

交流输入防雷 C级防雷

输出电压 44V DC ~ 58V DC，额定值为53.5V

直流输出防雷 差模10kA，共模15kA

电池熔丝 2路160A

一次下电支路 3路100A熔丝，预留1路100A熔丝

二次下电支路 2路32A空开,2路10A空开，预留2路空开

系统满配容量 300A（30A整流模块）

外形尺寸 600 × 450 × 1600mm (宽?深?高)