

# 聚氨酯止水膨胀胶PJ220型PJ400型现货供应

产品名称	聚氨酯止水膨胀胶PJ220型PJ400型现货供应
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	包装:600ml/支 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.聚氨酯止水膨胀胶执行标准：

我们公司生产的聚氨酯止水膨胀胶选用JG/T312-2011标准，聚氨酯止水膨胀胶分为PJ220和PJ400两种类型，PJ220遇水膨胀后，体积会胀大2.2倍，PJ400遇水膨胀后，体积会胀大4倍。聚氨酯止水膨胀胶使其在实践工程使用中具有十分广范的适用规模。聚氨酯止水膨胀胶无定型膏状，它能够适合不规则的基面接缝防水，且施工简洁、可操作性强，是各种接缝部位，聚氨酯止水膨胀胶尤其是不同原料之间、操作空间小施工难度高、湿润、桩头号部位的密封止水。与水接触，聚氨酯止水膨胀胶的胀大倍率可达原始体积的400%以上。可在垂直面施工，不下垂；耐久性好，化学稳定性。

### 2.聚氨酯止水膨胀胶产品种类：

聚氨酯止水膨胀胶有二种，即单组份聚氨酯止水膨胀胶，无砗轨道用聚氨酯材料填缝胶具备化学交联更快、特性好的优势，聚氨酯止水膨胀胶其物理学物理性能、减少使用期。聚氨酯止水膨胀胶生产厂家一般分成夏天、冬季施工措施二种，由于时节不一样、温度不一样，要调整环氧固化剂组份中金属催化剂的含水量，以确保实际操作的系数和干固物的品质。

### 3.聚氨酯止水膨胀胶检测指标：

外观：黑色膏状物

目测表干时间 24hGB/T13477

固含量 95.0%GB/T2793

密度 $1.3 \pm 0.1$  g/cm<sup>3</sup>

邵氏A硬度30—60

高温流淌性无流淌 ( 80 ° C × 5h ) GB/T18173.3

低温实验无脆裂 ( —20 ° C × 2h ) GB/T18173.3

体积膨胀率150%-300%GB/T18173.3

#### 4. 聚氨酯止水膨胀胶施工方法：

- 1)对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2)将聚氨酯止水膨胀胶放入挤胶容器中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3)用挤胶容器将聚氨酯止水膨胀胶挤到施工缝中。
- 4)涂敷的聚氨酯止水膨胀胶到固化为止，避免与水接触。