

硅钼棒加热元件尺寸 郑州嵩山电热元件公司 安徽硅钼棒加热元件

产品名称	硅钼棒加热元件尺寸 郑州嵩山电热元件公司 安徽硅钼棒加热元件
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

硅钼棒加热元件是一种加热元件，在购买的时候很多商家会问你要什么型号的，那么它都有哪些型号呢，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

硅钼棒加热元件型号有1700型与1850型两种，硅钼棒加热元件是一种以二硅化钼为基础的电阻发热元件，在空气下加热到高温，表面会生成一层致密的石英玻璃膜，保护其不再氧化，1700型元件的使用温度为1720度，1850型元件的使用温度可达1850。

【郑州嵩山电热元件有限公司】致力于高温材料二硅化钼和碳化硅在电热元件等功能应用的生产和研究，不断提升产品品质，积累了丰富的制造经验和技術，采用先进的工艺装备、完善的ISO9001质量管理体系和科学的管理模式。

硅钼棒加热元件具有耐高温优异的特性，那么硅钼棒高温电炉不知道大家听没听说过，它都有哪些特点呢，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1.硅钼棒加热元件自然空气隔热式，轻巧易搬运。
- 2.升温速度快1100 约只须30分內。
- 3.硅钼棒加热元件炉內两面辐射方式加热，温度分布均匀。

4.温度控制:PID自动控制LED数字显示。

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒加热元件高温电炉特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

硅钼棒加热元件的使用寿命一般在500h?1000h范围内，那么它的使用都有哪些注意事项呢，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

硅钼棒加热元件与硅碳棒不同，其电阻随使用时间无明显的变化，几乎保持恒定，因此，在同一电炉内新老元件可以同时连接使用。硅钼棒加热元件在高温时（1500 以上）有些软化，低温时又硬又脆，为了避免温变时产生应力，有利于元件的热胀冷缩，采用自由垂直的吊挂安装方法，

以上为大家讲解的就是关于硅钼棒加热元件使用注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。