

现货美国Interface performance material无石棉密封垫片批发

产品名称	现货美国Interface performance material无石棉密封垫片批发
公司名称	上海恒封密封制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇南华亭经济小区B区6号（文曲路359号）
联系电话	021-57443257 15900510143

产品详情

莱茵兹AFM34垫片原装德国进口

德国莱茵兹AFM34无石棉 制冷压缩机专用密封件详细介绍

温度：<450

压力：130bar

介质：特别适合各类制冷，液体机械密封

规格：1500mm*4500mm

技术参数：

使用温度：顶点温度：400 ；持续温度：250

压力：<150 Bar

密度DIN 28090-2 : 1.8-2.0g/cm³

压缩率 ASTM F36 : 5-8%

回弹率 ASTM F36 : 55%

残余应力(175) DIN52910 : 12Mpa

气体泄漏率DIN3535-6/99 : 0.02

厚度增加 (Oil IRM 903(5h/150) ASTM F 146) : 7%

厚度增加 (ASTM Fuel B(5h/23) ASTM F 146) : 10%

产品应用 :

压缩机、管道、变速箱、内燃机、化工设备、泵、容器、造船、炼油设备、锅炉、阀门等，耐各种冷媒介质（R22、134A、497C、404A、R507C等）。