

苏州装配式建筑 闽乐建材有限公司 装配式建筑技术

产品名称	苏州装配式建筑 闽乐建材有限公司 装配式建筑技术
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，装配式建筑设计，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

建筑维护结构保温大都采用两种体系：复合保温节能系统（分外保温和内保温）和自保温节能体系。

【自保温节能体系】就是墙体材料“无需其他保温材料”复合，材料自身就能够达到节能50%-60%技术要求。

【复合保温节能系统】就是传统“填充砖块”+“保温层”组合而成的节能系统。

ALC自保温系统产品为无机材料，主要由ALC砌块（加气块）、粘结剂、弹性底涂、柔性防水腻子、修补材料、玻纤网格布、热镀锌钢丝网、内墙抹灰、热桥处理、五金配件等材料组成，装配式建筑产业，并使用配套施工机具进行施工。组合而成。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，苏州装配式建筑，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

可以保证建筑物维护结构在大风或地震力作用下不会发生大的损坏，具有较强的抗震性能。在1：1的模拟地震试验中，经过烈度为10.5度（1.2g）地震试验后，测试建筑模型全部板材无一断裂，120个NALC板安装节点无一损坏。ALC板已在1000多项国内外建筑工程中用作内外墙板、屋面板等使用。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

其主要特点如下：容重：ALC板容重轻，B04等级：（绝干） $Y_0 < 425 \text{Kg/m}^3$ B05等级:（绝干） $Y_0 < 525 \text{Kg/m}^3$ ；B06等级：（绝干） $Y_0 < 625 \text{Kg/m}^3$ 。强度：立方体抗压强度 4MPa，单点吊挂力 1200N。作为一种非承重维护结构材料完全能够满足在各种使用条件下对板材抗弯、抗裂及节点强度要求，是一种轻质高强维护结构材料；

苏州装配式建筑- 闽乐建材有限公司-装配式建筑技术由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！