

车位划线公司 路泽市政 苏州新区车位划线

产品名称	车位划线公司 路泽市政 苏州新区车位划线
公司名称	上海路泽市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区立新路281-289号
联系电话	18896588437 18896588437

产品详情

按施工所设计方案的工程图纸所标明的规格开展场所测量施工放样，沿岸每50M设一基准点，曲线图段选用数据加密点操纵，每10M设一点，苏州新区车位划线，随后用铅笔作标识，做为划线的测量点。

在测量点设定后，用划线绳沿测量点放置并固定不动。在确保每一测量点规格的状况下，使线形平整光滑。然后划到基准线，机动车道一部分的虚线和实线均为此基准线为标准。

热熔突起型路面标线涂料

- 1.组成：热塑树脂，改性橡胶，颜填料特种助剂。
- 2.特点：雨夜反光效果好，道路车位划线，汽车压线振动等特点，达到唤醒司机注意安全的目的。
- 3.用途：道路中心线（禁止超车线）、高等级公路边缘线、路口边缘线等。
- 4.理论用量：1吨涂料（40包）涂布面积为140m²，车位划线价格，底油用量为24kg（1.5桶），微珠用量88kg（3.5包），涂布厚度为2-4mm.

道路划线应该如何施工，又需要注意哪些方面？

1、路面清扫放线组：首先使用手推式路面清扫机清除路面积土、浮尘及障碍物、灰尘、沥青、油污或其他有害物质，并按要求标出导线。

2、涂料熔化搅拌组：将涂料(助剂)投入热熔釜中，釜内温度控制在180 ~ 210 之间，边熔化、边搅拌，严格控制好温度。熔化分散好后，为保证较好的标线质量，进行检验测试。检验方法是将釜中涂料取样少许，涂成片状(厚约1.6mm)，车位划线公司，

使其自然冷却，干燥后用手指将其弯曲，弯到35度左右时涂片断裂。

3、标线涂布组：热熔釜熔好后的涂料放入划线储桶时，必须用铁筛网过滤。点燃桶下和划线器边的炉火，保持合适的施工温度。再把玻璃微珠倒入箱内，施工即可开始。标线时，标线机按导线涂布，涂布时涂料合适的温度大致在180 左右。

车位划线公司-路泽市政(在线咨询)-苏州新区车位划线由上海路泽市政工程有限公司提供。上海路泽市政工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路泽市政一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。