

无锡市底板用背贴式橡胶止水带

产品名称	无锡市底板用背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

方孔背贴式橡胶止水带规格型号:

方孔背贴式橡胶止水带与PVC外贴式止水带一样，还有橡胶外贴式止水带都属于外贴式止水带。由于外贴式止水带材质不同，所以叫法也不同。方孔背贴式橡胶止水带具有耐老化、抗腐蚀、拉断抗拉强度高、性能指标好、物理工艺性能考虑到运用要求，与橡胶外贴式止水带主要用途一样。方孔背贴式橡胶止水带常用规格型号为300×6,300×8,320×7,350×8,320×8等。

方孔背贴式橡胶止水带的优点：

方孔背贴式橡胶止水带的优点是容易安装，这为提高施工缝防水效果创造了条件;方孔背贴式橡胶止水带存在的较大问题是在洞顶其周围不易密实;其次是其沿隧道周边设置，当周边轮廓凹凸不平或洞顶因超挖空虚时，方孔背贴式橡胶止水带的长度随周边几何状况变化，无法定长加工生产，这可能增加方孔背贴式橡胶止水带中间接头的机会。

方孔背贴式橡胶止水带搭接方法：

方孔背贴式橡胶止水带粘贴，用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口，用磨毛机将方孔背贴式橡胶止水带背面和同材质胶板磨毛（胶板长度不小于400mm，宽度与方孔背贴式橡胶止水带宽度相等，各磨出250mm毛面）。准备好封口胶片，方孔背贴式橡胶止水带规格为厚1mm，宽150~200mm，长度比止水胶断面长100mm，并将粘贴面磨毛。连接前先用高标号汽油将方孔背贴式橡胶止水带、胶板粘结面清洗干净。

方孔背贴式橡胶止水带作用：

方孔背贴式橡胶止水带后期能不能按照我们的预期发挥作用，关键在于前期的选择以及后期的安装。在选择购置的过程中，厂家是不容忽视的关键内容，质量好的方孔背贴式橡胶止水带身后一定有厂家技术

保障，因为只有成熟的工艺流程线才能够制造出的产品。提供方孔背贴式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带价格、橡胶止水带报价,欢迎来电咨询,找橡胶止水带实体厂家就来衡水天鹏橡塑!

在很多工程的安装方孔背贴式橡胶止水带的过程，有一个问题是避免不了的，就是我们需要是搭接，也连接是重要的步骤，因为我们的方孔背贴式橡胶止水带价格都是固定规格的产品，都是具体多少米一卷，当使用过程中肯定有多余需要剪切，或者不够的时候，我们需要搭接的

钢边橡胶止水带的分类：

按施工位置可分为：施工缝用钢边橡胶止水带（中间无孔型）和伸缩缝用钢边橡胶止水带（中间有孔型）。

钢边橡胶止水带应用范围

钢边橡胶止水带

广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，钢边橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

钢边橡胶止水带产品工艺原理：

钢边橡胶止水带

在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的方式。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区域必须错开施工，如先施工A区域，则与之相邻的B区域必须待A区域混凝土成型后方可进行。整体成型后，池内外的水就被钢边橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼增加钢片以增强抗变形能力，从而提高变形后的防水能力

橡胶止水带施工工艺质量控制

橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带

三种型号，具体规格有很多，在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米，厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主 按材质可分为：天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。

按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。