

山西绿美佳能源 导热油锅炉热效率 银川导热油锅炉

产品名称	山西绿美佳能源 导热油锅炉热效率 银川导热油锅炉
公司名称	山西绿美佳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省临汾市尧都区平阳南街三和家园东区015号
联系电话	13700582972 13700582972

产品详情

山西绿美佳能源科技公司自成立以来，始终秉承“务实、创新”的创业精神，同时以市场需求为导向，以强大的技术力量为依托，以开发，生产和销售自有知识产权的技术产品为主，致力于开发的产品，力争为客户提供的节能产品与服务。

公司主营导热油锅炉、变频电磁导热油锅炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁热风机、电磁变频热风机组。

导热油炉是石油、合成板材、电子、纺织、化工、印染、食品、塑料、薄膜等行业中一种 节能供热设备。油炉筒体设计压力0.5MPa，导热油加热炉控温精度可达 ± 1 。并增加了防干烧措施，根据导热油电加热炉的工艺特征，选用数显式程序温控仪，自动启动进行PID调节控温。油加热炉控制系统为闭环负反馈系统，由热电偶检测的油温信号传递到PID稳定控制仪，驱动无触点控制器，导热油锅炉热效率，在固定期内的输出占空比，以此来控制加热器的输出功率。具有超温报警，并自动切断加热电源。断偶报警，并自动切断加热电源。超压力报警。

导热油锅炉的设计要点

山西绿美佳能源科技有限公司，位于“汾水之滨”——临汾，是一家集节能设备的开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。

主营电磁导热油锅炉、变频电磁导热油锅炉、电磁变频导热油锅炉、导热油锅炉、导热油炉、电磁采暖

锅炉、电磁变频采暖炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁热风机、电磁变频热风机组。

一是防排烟温度。依据高温导热油在操作时的工作温度，防排烟系统的温度与高温导热油的温度之间的正中差值好控制在80~120 之间，而防排烟系统的温度适宜在350~400 之间，使其对流传热受热面过大。为了熟练地使用电，导热油的消热这一部分温度值较高的防排烟系统应设置余热回收装置进行再利用，十分值得考虑和重视的是大中型导热油。

二是有与高温导热油接触的管路，以及严禁用有色金属和铸铁进行生产加工，银川导热油锅炉，法兰片和截止阀采用磅级2.5MPa(约25kgf/cm²)的铸钢阀门，上下阀门均应采用耐高温、耐腐蚀的原料。采用化合物型高温导热油，采用榫槽或凹面式活套法兰。

山西绿美佳能源科技公司自成立以来，始终秉承“务实、创新”的创业精神，同时以市场需求为导向，以强大的技术力量为依托，以开发，导热油锅炉现货，生产和销售自有知识产权的技术产品为主，致力于开发的产品，力争为客户提供的节能产品与服务。

公司主营导热油锅炉、变频电磁导热油锅炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁热风机、电磁变频热风机组。

电磁导热油炉采用数显式温控仪控温，具有超温报警并自动切断加热电源。低油位报警并自动切断加热电源，并自动切断加热电源。超压力报警功能，并自动切断加热电源。

并通过高温油泵进行液相循环将加热后的导热油输送到用热设备，再由用热设备出油口回到电热油炉加热，形成一个完整的循环加热系统。

山西绿美佳能源(图)-导热油锅炉热效率-银川导热油锅炉由山西绿美佳能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西绿美佳能源科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!