

移动桥式坐标测量机销售 移动桥式坐标测量机 江苏创扬机电设备

产品名称	移动桥式坐标测量机销售 移动桥式坐标测量机 江苏创扬机电设备
公司名称	江苏创扬机电设备股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新吴区湘江路2-3金源国际大厦18楼
联系电话	13771557958 13771557958

产品详情

- 1) 配置TL3模块的验收测试：使用探针长度50mm，移动桥式坐标测量机，探针直径3mm。
- 2) 测量长度L 单位为mm，测量时RDS角度位置 $A=0^\circ$ ，移动桥式坐标测量机厂家， $B=0^\circ$ 。
- 3) 使用光学测头需接触式测头校准 (例如 ZEISS VAST XXT)。
- 4) 基于ZEISS ViScan x 1倍光学镜头。
- 5) 激光等级2M：未使用光学仪器（例如放大镜、镜头元件、望远镜）进行光束聚焦，短时间（0.25秒）内暴露于光谱范围内的可见激光光束睛无害。
- 6) 探测误差测试位于测量范围中央并基于哑光球（直径30mm）进行。依据ISO 10360-8 P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]。
- 7) 适用于 12/18/8，移动桥式坐标测量机销售，12/18/10，12/24/8 及 12/24/10。
- 8) 圆度测量中扫描速度为5mm/s，滤波为50 UPR。

SPECTRUM的测头系统可以通过两个方向360度的自由旋转和5度的步距角实现5184个空间角度位置的测量；并且其配备蔡司独有的RDS-CAA技术，移动桥式坐标测量机品牌，仅需一次校准，即可使用全部5184个角度位置，大大减少了探针校准时间，从而大幅提高了测量效率。值得一提的是，SPECTRUM拥有

广泛的应用，如小型外壳、冲压件、数控加工零件及塑料件的检测，此外在和电子行业也可满足差异化的检测需求。

电源

典型功耗：380 W

产生热能：TCC控制柜：5760kJ/h，MCC控制柜：9000kJ/h

压缩气源 供气压力：6 bar，8 bar，干净气源。

功耗：50 NI/min.

AirSave 为标准配置，以确保测量机待机时切断压缩空气的供应，以实现节能环保。

气源质量参照 ISO 8573-1:2010 [6:4:4]，第 6 部分 等级 4

杂质，等级 6: 杂质颗粒 15 μm ，杂质颗粒浓度 5 mg/m³ 水，等级 4: 压缩空气温度 +3 °C

油，等级 4: 含油浓度 5 mg/m³

如果供气质量不符合上述要求，需增加空气过滤单元，必要时于压缩空气管线中增加渗膜式干燥机。

移动桥式坐标测量机销售-移动桥式坐标测量机-江苏创扬机电设备由江苏创扬机电设备股份有限公司提供。江苏创扬机电设备股份有限公司为客户提供“M1332A外圆磨床,1000外圆磨床”等业务，公司拥有“创扬”等品牌，专注于行业设备等行业。，在新吴区湘江路2-3金源国际大厦18楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：华经理。