

开封挤塑净化板 兴瑞净化 挤塑净化板规格

产品名称	开封挤塑净化板 兴瑞净化 挤塑净化板规格
公司名称	德州兴瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市京津冀协同发展产业合作区天衢东路6666号
联系电话	18678352788 18678385635

产品详情

质地轻、使用方便，XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

稳定性、防腐性好，长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，挤塑净化板规格，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，挤塑净化板价格，没有有毒物质的挥发。

产品环保性能，XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

挤塑板

挤塑板全称挤塑聚苯泡沫板，简称挤塑板，挤塑净化板优点，又名XPS板。是以聚苯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，开封挤塑净化板，注入催化剂，而后挤压出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板。

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯，120mm厚水泥珍珠岩。

低导热系数是所有保温材料所要具备的条件，XPS板是以聚苯(PS)为原料制成，众所周知，聚苯本身就是很好的保温材料，加上以挤出方式生产，紧密的闭孔蜂窝聚光镜更有效的阻止热传导作用。XPS挤塑板是一种轻质高强度板材，在密度不超过40kg每立方情况下抗压强度可高达350KPa以上。

在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。XPS挤塑板的抗压性能即使浸泡在水中也几乎毫无改变，这一特点在其他保温材料中是没有的。

开封挤塑净化板-兴瑞净化-

挤塑净化板规格由德州兴瑞净化设备有限公司提供。德州兴瑞净化设备有限公司是山东德州,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴瑞净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴瑞净化更加美好的未来。同时本公司还是从事河北净化灯，北京LED净化灯，天津LED平板灯的厂家，欢迎来电咨询。