

巴陵石化 SBS YH796 用于溶剂型粘合剂 热熔压敏胶

产品名称	巴陵石化 SBS YH796 用于溶剂型粘合剂 热熔压敏胶
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SBS塑胶原料 型号:YH796 产地:巴陵石化
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

巴陵石化 SBS YH796 用于溶剂型粘合剂 热熔压敏胶

中石化巴陵YH-792E牌号简介

SBS巴陵石化SBS YH-796

品牌：中石化巴陵

包装规格：20千克/包

主要应用:热熔型粘合剂，热熔压敏胶。

热塑性丁苯橡胶SBS简介

SBS(英文名称: Thermoplastic SBS

elastomer)属苯乙烯类热塑性弹性体，是苯乙烯丁二烯苯乙烯三嵌段共聚物(Styrene Butadienestyrene block polymer)，称为热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性丁苯橡胶，简称SBS。SBS兼有橡胶和塑料的优良性能，具备良好的弹性、耐低温性、透气性、抗温滑性、着色性、电器绝缘性，加工时不需硫化，可直接采用注塑、模压、挤出等多种加工方法成型。主要用途与特点：广泛应用于沥青改性、制鞋、塑料改性和粘合剂等行业。高聚物改性:可以与聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料共混改性，改善其物理性能，使它们获得更大范围的应用粘合剂工业:SBS可用于生产各种类型的粘合剂，特别是热熔压敏型、压敏型、溶剂型粘合剂，具有粘合力强、无毒、无环境污染等特点制鞋工业:SBS可用于生产各种档次的皮鞋、旅游鞋、童鞋，具有穿着舒适、抗湿滑、透气性好、易着色等优点，由于SBS不需要硫化而工艺流程非常简单，并具有边角料可回收的优点。沥青改性:在青中加入3%-15%6的SBS可改善沥青的低温屈挠性和高温抗流动

性能。改善沥青的低温屈挠性可减轻沥青低温下的发硬使

用寿命。改善沥青的高温抗流动性能可减轻沥青在高温下的软化流淌。SBS是有效提高公路、卷材使用寿命。