

苏州建筑岩棉板 安徽嘉隆|安装方便

产品名称	苏州建筑岩棉板 安徽嘉隆 安装方便
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

产品详情

岩棉板经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。应具有较低的导热系数。导热系数是衡量岩棉板性能优劣的紧急指标，导热系数越小，则议决质料转达的能量越少，那么保温岩棉板的隔热性能也越好。在岩棉成品使用过程中，应及时清理岩棉外观污渍，清理周期短，确保岩棉外观无积存污渍；低温时，岩棉外观会变脆，应避免尖锐物体与岩棉碰撞，以免造成损坏。

从相关数据报告中显示，这种材料的隔音效果非常好。现在人们对于保密性的要求非常高，所以这种材料成为很多人的选择，因为只有隔音效果有保障，才能够避免秘密泄露。事实也证明，使用这种材料，即使贴着耳朵也无法听到隔壁的声音，效果非常好。不同种类的岩棉板可以不同的使用。岩棉板厂家适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。具有高的防火等级A1级，在防火保温、吸音降噪的同时，更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点。外墙岩棉板施工前，应做好施工前的准备工作：外墙砌体的施工，局部凸出物的处理，外墙窗框的检查完成以及墙体的完工。结束工作。并根据现场实际情况制作样板，完成样板施工并验收后。

选择的时候要注意的就是使用寿命的问题，如果使用寿命过短的话，那么自然使用一段时

间就要更换，不仅麻烦，而且对于资金的耗费方面也是很大的一笔花销，所以我们在选择的时候一定要选择好。外墙岩棉板的安装非常的便捷，只需要在外墙上铺设就可以了。在使用的过程当中，将环境温度控制在三百度以下，建筑岩棉板，就可以使它很好的起到保温的效果。并且一般情况下，岩棉板损坏的几率比较低，安装一次，至少可以达到十年的使用期限。沉降法生产岩棉板是讲各类天然岩石通过高温熔化成液体后再经过离心机吹制成岩棉纤维，然后在沉降室的输送带上堆积成岩棉纤维堆，当岩棉纤维达到一定厚度以后，经过加压辊进入固化炉与适量粘结剂、防尘剂、憎水剂等外加剂混合生成岩棉板。

苏州建筑岩棉板-安徽嘉隆|安装方便由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司位于肥东县新城开发区团结路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽嘉隆在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽嘉隆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽嘉隆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。