

# 现货SBS 中石化巴陵 YH-1401 增韧级

产品名称	现货SBS 中石化巴陵 YH-1401 增韧级
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SBS塑胶原料 型号:YH-1401 产地:巴陵石化
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

### 现货SBS 中石化巴陵 YH-1401 增韧级

SBS中文名称:热塑性橡胶,(苯乙烯-丁二烯共聚物), 英文全名:THERMOPLASTIC ELASTOMERS

SBS 中石化巴陵 YH-1401热塑性弹性体的性能：SBS属于苯乙烯类热塑性弹性体，是苯乙烯——丁二烯——苯乙烯嵌段共聚物，称为热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性丁苯橡胶。SBS外观为白色或淡黄色多孔圆条或圆片形小颗粒，相对密度0.92~0.95。SBS具有良好的拉伸强度、弹性和电性能，变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。耐臭氧、氧和紫外线照射性能与丁苯橡胶类似，透气性、耐低温性、抗湿滑性优良。由于主链含有双键，致使SBS耐老化性能较差，在高温空气氧化条件下，丁二烯嵌段会发生交联，从而使硬度和粘度增加。SBS溶于苯、甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷，不溶于水、乙醇、溶剂汽油等。

SBS 中石化巴陵 YH-1401热塑性弹性体的用途：本产品适用的应用包括：1、橡胶制品2、树脂改性剂3、粘合剂4、沥青改性剂

SBS 中石化巴陵 YH-1401防水卷材施工方法及技术规范:表面应干燥，含水率，坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平缺陷。泛水坡度符合设计要求，表面平整，用1m直尺检查，直尺与基层间隙不大于10mm并且平滑变化，每米长度内不能多于一处。地下室阴阳角，穿墙管，屋面女儿墙、烟窗等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。雨雪天及有积水时不得施工。基层清理干净、干燥后涂一遍冷底油，特殊情况下涂冷底油时，应符合国家规范的技术要求。施工专用工具：单头或多头火焰喷枪、喷灯。基层清理工具：平铲、扫帚、钢丝刷。裁剪工具：裁刀、剪刀、钢刀。定位工具：卷尺、直角尺、弹线盒、钢板尺、粉笔等。消防器材：灭火器。涂刷工具：毛刷、刮板。

SBS 中石化巴陵 YH-1401 施工方法:热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层，当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近融化，此时将卷材向前滚动便可与基层粘结，热熔卷材厚度应。注：热熔法施工气温不宜低于 - 10 。全熔：卷材底部全部热熔，一般用于卷材之间的粘结，特殊情况下也用于基层的粘结。