

# 防腐管道工程 防腐工程 创能防腐保温工程

产品名称	防腐管道工程 防腐工程 创能防腐保温工程
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

## 产品详情

湖北创能防腐保温有限公司位于风景宜人的历史文化名城荆州市城南开发区。是一家以承接防腐、保温、防水、筑炉、金属喷涂、储罐安装、聚氨脂发泡施工为主，保温、防腐材料销售为辅的防腐保温公司。

Sa1级——相当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法，这是四种清洁度中度的第一级，对涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。Sa1级处理的技术标准：工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级（或清扫级）

湖北创能防腐保温有限公司位于风景宜人的历史文化名城荆州市城南开发区。是一家以承接防腐、保温、防水、筑炉、金属喷涂、储罐安装、聚氨脂发泡施工为主，保温、防腐材料销售为辅的防腐保温公司。

表面处理

通常金属表面会附有尘埃、油污、氧化皮、锈蚀层、污染物、盐份或松脱的旧漆膜。其中氧化皮是比较常见但被忽略的部分。氧化皮是在钢铁高温锻压成型时所产生的致密氧化层，通常附着比较牢固，但相比钢铁本身则较脆，并且其本身为阴极，会加速金属腐蚀。如果不清除这些物质，直接涂装，防腐管道工程，势必会影响整个涂层的附着力及防腐能力。据统计，大约有70%以上的油漆问题是由于不适当的表面处理所引起的。因此，对于一个金属防腐涂装油漆系统的性能体现，地面防腐工程，合适的表面处理是至关重要的。

湖北创能防腐保温有限公司位于风景宜人的历史文化名城荆州市城南开发区。是一家以承接防腐、保温、防水、筑炉、金属喷涂、储罐安装、聚氨脂发泡施工为主，保温、防腐材料销售为辅的防腐保温公司。

具体施工程序为（三布五油）：

1、涂刷环氧树脂：遍首先在拐角处、以及一些不好施工地方涂刷，涂刷过程中保证材料的均匀一致，然后再涂刷其他的地方，涂刷过程中涂刷轨迹应重合30--50mm左右，在遍固化后，重复上述过程再涂刷一遍，重点是拐角以及一些不好施工的地方。

2、对涂刷的表面检测，是否有毛刺需要打磨处理，是否有没有涂刷到位或者涂刷厚度不够等等一些一系列问题，必须经检验合格才能进行下一道施工工序，在检验合格后做玻璃纤维布，玻璃纤维布必须分层做实，严谨2层或者多层一起做，

玻璃纤维的缝隙应错开，接缝处的搭接不少于50mm。

3、待玻璃纤维固化后，检查是否有鼓包涌起或者流胶泛白、分层常见的问题，防腐保温工程，以及一些隐蔽问题，防腐工程，若不合格必须经技术人员提出处理方案进行修改，严谨施工人员自行修改，若是非施工方原因造成的上述原因或者其他不可预见的问题，若有合同约定按合同预定来，若无和甲方协商后解决。检查合格后，涂刷后一遍封层环氧树脂和道工序一样。

4、成品保护：上述过程中都有一定的固化时间（由施工方案和时间确定具体时间），在固化过程中应对改工程进行保护，在其外围设置围挡和警示标牌，必要时可设专人守护。

防腐管道工程-防腐工程-创能防腐保温工程由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司是一家从事“承接防水防腐保温工程,喷沙除锈,化工重防腐工程”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“创能防腐保温”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使创能防腐保温在保温、隔热材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事湖北玻璃钢工程,玻璃钢工程承包,玻璃钢工程厂家的厂家,欢迎来电咨询。