

秦皇岛冲孔吸音板 冲孔吸音板安装 中恒钢结构

产品名称	秦皇岛冲孔吸音板 冲孔吸音板安装 中恒钢结构
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

由此可知，在经过无机保温材料包覆之后的增强竖丝岩棉复合板的保温性能与膨胀聚苯板基本接近。

3.2.2 憎水性能研究

增强竖丝岩棉复合板是通过在面层防护材料中掺加一定量的憎水材料，使面层防护材料（厚度2~4mm）具有非常优异的憎水效果，冲孔吸音板价格，并且不会因为表面一层破坏而丧失憎水效果。

强竖丝岩棉复合板的应用

4.1 增强竖丝岩棉复合板特点

竖丝岩棉经过网格布抗裂砂浆四面包裹之后，物理性能大幅度提升，冲孔吸音板安装，应用过程中具有以下优势。

1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，秦皇岛冲孔吸音板，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000°C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：

1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

4) 扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

5) 固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

6) 安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，冲孔吸音板规格，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600 ~ 800m²。

秦皇岛冲孔吸音板-冲孔吸音板安装-中恒钢结构(推荐商家)由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 安阳 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。中恒钢结构带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事安阳c型钢，安阳z型钢，安阳钢结构的厂家，欢迎来电咨询。