

# 电梯电缆批发商 特宝利尔 枣庄电梯电缆

产品名称	电梯电缆批发商 特宝利尔 枣庄电梯电缆
公司名称	特宝利尔（天津）特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区15栋
联系电话	18698098016

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：特宝利尔（天津）特种电缆有限公司

### 存放电缆注意事项

#### 存放电缆注意事项

- 1、电缆在储存期间应定期滚动（夏季3个月，其他季节可酌情顺延）。
- 2、卷盘边卷下时，电梯电缆厂，要避免底部表面潮湿，在贮存时要注意电缆头是否完好。
- 3、电缆的贮存期应限于产品的生产周期，不得超过一年半，且不得超过两年。
- 4、严禁在高空放置电缆或电缆桥架，特别是在较低温度（通常在摄氏5度及以下）。
- 5、吊装时，不得同时吊装多块钢板。在车辆、船舶和其他运输工具中，电缆桥架应适当固定，电梯电缆厂家，以防止碰撞或翻倒，以防止电缆受到机械损伤。
- 6、电缆存放时，严禁接触酸、碱、矿物油，应与腐蚀性物质隔离。

7、电缆的贮存不得含有损坏、隔离或腐蚀金属的仓库中有害气体。

## 电线电缆分类

电线电缆分类1、电力电缆 本类产品主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)，如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

2、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

## 施工升降机电缆使用过程中的注意事项

施工升降机电缆由于是给施工升降机提供电力支持，因此需要跟随施工升降机上下移动，在这个过程中，就会出现两个问题，一个是电缆磨损，另一个是电缆自重。电缆在运行过程中不可避免会与升降机产生摩擦，日积月累的便会影响施工升降机电缆的质量和寿命，甚至造成安全隐患。由于施工升降机电缆本身的重量比较大，其自重对于电缆本身的质量也会起到比较大的影响。这两个特点都会导致施工升降机电缆脱皮、断芯甚至漏电，因此在施工过程中需要及时检查电缆质量外观等，保证施工安全。

施工升降机电缆由于原材料是铜、铝的特性，使其本身具有比较高的可回收利用价值，因此会面临比较高的被风险。所以施工工地需要做好安保措施，必要时采用一些特殊的防护手段来保障施工升降机电缆的安全，枣庄电梯电缆，毕竟如果被盗，会严重施工工期，造成不必要的纠纷和损失。

电梯电缆批发商-特宝利尔(在线咨询)-枣庄电梯电缆由特宝利尔(天津)特种电缆有限公司提供。特宝利尔(天津)特种电缆有限公司位于天津市南开区五金城三区15栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前特宝利尔在金属线、管、板制造设备中享有良好的声誉。特宝利尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。特宝利尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。