

莆田防火卷帘门 福州成安门业 防火卷帘门公司

产品名称	莆田防火卷帘门 福州成安门业 防火卷帘门公司
公司名称	福州成安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇
联系电话	15859092259 15859092259

产品详情

消防部门工作人员介绍，如果长期呈敞开状态，常闭式防火门轻则无法正常回位，重则可能破坏门框、门板，使其失去隔烟阻火的作用。如果防火门失去作用，一旦发生火灾，很容易“小火”酿成“大灾”。保持楼梯间常闭防火门闭合，只是市民的举手之劳。消防部门建议，在高层建筑消防隐患排查中，无论是业主还是物业管理人员，都有责任保证楼梯间的常闭防火门保持关闭。

防火门的类型：

(1)根据耐火极限的不同分.根据耐火极限的不同，防火门的(ISO)分甲、乙、丙三个等级.

甲级防火门.它的耐火极限为1.2h，一般为全钢板门，莆田防火卷帘门，屋玻璃窗.甲级防火门以火灾时防止扩大火灾为目的

乙级防火门.它的耐火极限为0.9h，为全钢门，在门上开一个小玻璃窗，防火卷帘门批发，玻璃选用5mm厚夹丝玻璃或耐火玻璃.乙级防火门以火灾时防止开口部蔓延火灾为主要目的.性能较好的木质防火门也可达到乙级防火门.

丙级防火门.他的耐火极限为0.6h，为全钢板门，在门上开一个小玻璃窗，玻璃选用5mm厚夹丝玻璃.大多数木质防火门都在这一级范围内.

(2)根据材质的不同分.根据材质的不同，防火门分木质防火门与钢质防火门两种.

木质防火门.即在木质门表面涂以耐火涂料，或用装饰防火胶板贴面，以达到防火要求.其防火性能要稍差一些.

钢质防火门.即采用普通钢板制作，在门扇夹层中填入岩棉等耐火材料，以达到防火要求.

在某些场合，建筑内不配备消防中央控制系统，防火卷帘门公司，防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下，当火警发生时，烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。

在停电的情况下，防火卷帘门安装，只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动，只能单向放下，不能提升。

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。

莆田防火卷帘门-福州成安门业-防火卷帘门公司由福州成安消防设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州成安消防设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!