

天津水性环氧防腐涂料 汇隆新材料

产品名称	天津水性环氧防腐涂料 汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

聚脲涂料基本的特性就是防水、防腐、耐磨、耐候。垂直面、顶面及任意曲面可连续喷涂，不流挂。聚脲弹性体不需催化剂。5秒钟凝胶，1分钟即可达到步行强度。对温度、湿度不敏感：施工时受环境温度、湿度影响小。喷涂聚脲弹性体时，地材在-40 的低温、高环境湿度时可施工，天津水性环氧防腐涂料，甚至可在水面和冰面固化。不含任何挥发性有机物（VOC），对环境友好，在施工和使用中，均无毒、无污染，被誉为“绿色材料、绿色技术”。

清漆可分为树脂清漆和油基清漆两类，两类中又可以分成多个小类。如下：

- 1、酯胶清漆涂抹光滑、耐水性好。
- 2、硝基清漆光泽性好、耐久性也良好。
- 3、酚醛清漆光泽好、干燥快、耐热、水性、但是漆膜易泛黄
- 4、聚酯酯胶清漆白干、漆膜光亮，多使用在木材表面，金属表面也常使用。
- 5、丙烯酸清漆耐候性和附着力良好。
- 6、醇酸清漆干燥快、硬度高色泽光亮、耐热等但是漆膜脆、抗气候性差。
- 7、清漆具有超耐久、低污染、耐辐射等优点。

8、氟碳清漆耐候性和耐持久性等性能，多使用在金属、木材等罩面。

采购水性氟碳涂料时，客户比较关注的是氟碳涂料的附着力、干燥时间、涂装量、酸碱度、耐候性、光泽度、柔韧性等，本篇就主要介绍一下水性氟碳涂料的使用寿命。基材表面处理不当的话，会出现不洁、浮尘、油污等表面现象，油漆的涂片是会受到影响的，先被腐蚀的是基材的面积，涂层的整体使用寿命会受到大的影响。无机富锌底漆、环氧云母中间漆、环氧富锌底漆等常用的配套底漆，涂膜的整体防腐性能提高是由于与云母氧化铁的相互作用，底漆搭配可将防腐寿命延长至15年以上，基材的表面层可得到长时间持久的保护，因此在涂装前需要对基材进行抛光。

天津水性环氧防腐涂料-

汇隆新材料(推荐商家)由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汇隆新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汇隆新材料更加美好的未来。