

汇隆水性工业涂料 天津水性环氧地坪涂料

产品名称	汇隆水性工业涂料 天津水性环氧地坪涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

钢及其他金属材料坚硬致密

钢及其他金属材料坚硬致密，表面能量高，表面张力500-5000mN/cm，天津水性环氧地坪涂料，容易粘附于环氧地坪涂料中。然而，钢铁产品的表面在冶炼、成型和加工过程中往往含有氧化铁、铁锈、焊渣、灰尘和油脂。这些物质的存在对涂层的附着力和涂层的表面效果带来了极大的危害，为环氧地坪涂料缺陷的产生提供了机会。由于环氧地板漆由于钢材等金属的表面特性而存在缺陷，涂层的附着力差、粗糙、鱼眼等。在钢和金属表面。

喷涂聚脲弹性体有耐磨橡胶之称，聚脲地坪涂料继承了这一优点，其耐性能和环氧相比有很大的提升；耐化学介质性能良好，涂层致密连续、无缝、可隔绝空气中水分和氧气的渗入，防腐和防护性能优，耐水解，可以经受水的长期浸泡，天津水性环氧地坪涂料厂家，防霉菌，经受长期潮湿环境，可用于经过处理的混凝土地面，也可用于经喷砂处理的碳钢等金属表面，能经受大部分工业化学品的腐蚀，天津水性环氧地坪涂料生产商，面对磨损和机械破坏，能提供较好的耐磨性。

涂层附着力差、鱼眼、环氧地板漆涂层粗糙度差的原因是涂层种钢金属的表面处理不佳，天津水性环氧地坪涂料供应商，铁锈、渣、粉尘等不清楚。这种金属表面的环氧地坪漆很容易造成漆膜粘附和漆膜粗糙度的缺陷。由于金属表面的严重腐蚀，表面处理不会磨损而留下锈洞，小洞内的空气被湿涂层所覆盖。在干燥过程中，空气通过环氧地板涂料的湿涂膜，并返回到大气中，形成在钢金属表面涂有环氧地板漆的。润滑脂、表面活性剂等低

表面张力物质污染，涂层不能均匀分布在这些材料的表面，形成鱼眼，甚至是漩涡涂层的缺陷。

汇隆水性工业涂料-天津水性环氧地坪涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇隆新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。