

电力电缆价格 成都电力电缆 湖北三佳电线电缆

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 电力电缆价格 成都电力电缆 湖北三佳电线电缆 |
| 公司名称 | 湖北三佳电线电缆有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区柏泉农场南湖大队上湾 |
| 联系电话 | 13807164410 |

产品详情

武汉控制电缆全称聚绝缘聚护套控制电缆，控制电缆也是KVV电缆，其中的“K”代表了控制电缆RVV电缆则是聚绝缘聚护套软电缆，而RVV电缆的“R”则代表了软电缆，所以一个叫控制电缆一个叫软电缆。

KVV电缆由多股BV线组成，BV线则由单股导体组成，所以KVV电缆线体较硬，体型较大，一般作为信号或电力传输的主干电缆；

RVV电缆则由多股RV线组成，RV线由多股铜丝组成，所以RVV电缆线体较软，体型较小，常用于生活中的插线板、各种电器的电源连接用线。

在第二点已经提到，KVV电缆多用于信号或电力传输的主干电缆，有时候会采取地埋的方法进行敷设安装，KVV电缆适用于额定电压0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

电线是用户在用电过程中的材料，其质量的好坏，电力电缆厂家，直接关系到千家万户的用电安全。因此，在购买或选用时，如何快速、准确检查电线质量的好坏，是广大电工必须掌握的技能。

1、重量。质量好的电线，一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100 m重量为1.8 ~ 1.9kg；2.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100 m重量为2.8 ~ 3.0kg；4.0mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100 m重量为4.1 ~ 4.2kg等。质量差的电线重量不足，要么长度不够，要么电线铜芯杂质过多。

2、铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白，杂质多，机械强度差，韧性不佳，稍用力即会折断，而且电线内常有断线现象。检查时，你只要把电线一头剥开2cm，然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下，架空电力电缆，如果白纸上有黑色物质，说明铜芯里杂质比较多。另外，电线绝缘层看上去似乎很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，时间一长，绝缘层会老化而漏电。

3、厂家。电线往往是“三无产品”，电力电缆价格，但上面却也有模棱两可的产地等标识，如中国制造、中国某省或某市制造等，这实际等于未标产地。

4、价格。由于电线的制作成本低，成都电力电缆，因此，商贩在销售时，常以价廉物美为幌子，使人上当。

武汉控制电缆适用于工矿企业、能源门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚绝缘、聚护套控制电缆。

性能特点

直流电阻:20 ， 0.4mm铜线，小于等于148 /km，0.5mm铜线，小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地，控制电缆大于10000M .km，HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容:平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$

5.远端串音防卫度:150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

电力电缆价格-成都电力电缆-湖北三佳电线电缆由湖北三佳电线电缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北三佳电线电缆有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!