

碳化硅换热器经销商 昭觉碳化硅换热器 山东玻美玻璃公司

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 碳化硅换热器经销商 昭觉碳化硅换热器 山东玻美玻璃公司 |
| 公司名称 | 潍坊玻美玻璃仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市滨海开发区科技项目园 |
| 联系电话 | 18353628752 |

产品详情

碳化硅换热器对锻造炉的作用首先体现在提高了燃料的燃烧温度。原炉升温时通常需要三个小时到五个小时左右，碳化硅换热器价格，而在采用换热器设备后只需要二到三个小时就能达成目标。不仅如此，还在一定程度上改善了工业中的燃烧条件，还能够提高燃气的温度以及流速，使加热均匀，符合规范。

自从使用了碳化硅换热器，昭觉碳化硅换热器，在节约燃料方面的成果也相当显著，大概能达到百分之三十一至一五左右的效果。如果是连续生产的话，那达到的效果会更加优异。

板翅式换热器的构造与特点：

板翅式换热器的结构多种多样，但基本单元结构相同。

翅片是板翅式换热器的基本组成元件，翅片既承担冷热流体的传热任务，同时还起着两隔板之间的加强作用。冷热流体的热交换大部分通过翅片进行，小部分之间通过隔板进行。翅片和隔板之间的连接是完善的钎焊，因此大部分热量传给翅片，通过翅片并由隔板传给冷流体，所以又称翅片为二次表面，二次表面的传热效率比一次表面低。

翅片的形式很多，有平直翅片、锯齿形翅片、多孔翅片、波纹翅片、钉状翅片、百叶窗式翅片和片条翅片等。

换热器结垢严重的是冷却水通道，对于贫油通道内结垢相对较少，因此重要的是清洗冷却水通道内的水

垢。

1、冲洗：酸洗前，先对换热器进行开式冲洗，使换热器内部没有泥、垢等杂质，碳化硅换热器经销商，这样既能提高酸洗的效果，也可降低酸洗的耗酸量。将清洗液倒入清洗设备，然后再注入换热器中。

2、酸洗：将注满酸溶液的换热器静态浸泡2h。然后连续动态循环3~4h。其间每隔0.5h进行正反交替清洗。酸洗结束后，若酸液pH值大于2，酸液可重复使用。碱洗：酸洗结束后，用NaOH，Na₂CO₃，碳化硅换热器批发，Na₃PO₄，软化水按一定的比例配制好，利用动态循环的方式对换热器进行碱洗，达到酸碱中和，使换热器板片不再腐蚀。

碳化硅换热器经销商-昭觉碳化硅换热器-山东玻美玻璃公司由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊玻美玻璃仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。