

油烟净化工程装修 中翔净化设备 盐城油烟净化工程

产品名称	油烟净化工程装修 中翔净化设备 盐城油烟净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

净化工程系统用的新风空调机组（MAU）和循环空调机组（AHU）的冷媒采用6-11 的冷冻水，加热采用0.2MPa蒸汽，加湿采用0.1MPa的洁净蒸汽加湿，油烟净化工程哪家好，洁净蒸汽由纯水经洁净蒸汽发生器产生。

1 CP室净化级别为7级，换气次数取为30次/小时，CP室工艺设备用酸量较多，采用全新风空调机组（MAU-3）+过滤器送风口（HEP-ABOX）的空调方式。其气流流程为：新风入口-粗效过滤器-中效过滤器-预加热器-表冷器-加热器-洁净蒸汽加湿-送风机-送风管-过滤器送风-洁净区。

2 ML室净化级别为7级，换气次数取为30次/小时，采用新风机组（MAU）+循环机组（AHU）+过滤器送风口（HEP-ABOX）的空调方式。新风接自其它系统共用MAU-1、2新风组。

3 CP/CVD室、LP/CVD室、洁净包装间净化级别为6级，换气次数取为50次/小时，采用新风机组（MAU）+循环机组（AHU）+过滤器送风口（HEP-ABOX）的空调方式。新风接自其它系统共用的MAU-1、2新风组。

医院手术部由手术一室（级）、手术三室（级）、手术二室（级）和十万级的器械室、敷料室、洁净走廊组成，位于医院新建的综合病房楼七层，油烟净化工程装修，净化空调面积138m²。大楼八层为技术层，油烟净化工程设计，布置净化机组、设备；热泵机组置于四楼屋面上。根据医院需要，手术一室用于普外手术，手术二室用于胸外手术，手术三室用于手术。为满足医院的使用要求，设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵，冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风，洁净走廊和辅房上送上回。测试与运行结果表明：工作区的气流速度场和温度场分布均匀，噪声、洁净度、新风量、菌落数超过jun队YFB001-1995标准，并超过了2002年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002。其它指标达到设计要求。净化空调系统运行四年来，盐城油烟净化工程，效果较好。

净化车间的应用领域十分广泛，不仅在商场、车站、学校、饭店等公共场所得到普遍应用，在养殖场、工厂、车间、纺织、印染、玻璃、食品生产等工业生产领域更是随处可见。

净化车间工程针对于其他电子信息行业以及卫生行业，还有生物工程以及航空航天等等各种各样的行业，也都是有着非常广泛的应用，在如此广泛的应用过程当中，对于洁净环境的打造来说，必须要有的工作团队来进行设计，才可以更好的保证使用效果，而且针对所有的工作人员，必须要保证接受正规的培训。

同时对于净化车间工程的设计团队，大家可以选择的、好的团队，而且在施工的过程中也可以保证安全和稳定的作用，对于标准规范以及详细的参数，都可以达到行业内高的水准，自然可以得到各行各业使用者的肯定，而且是发挥了相当强大的作用和功能。

油烟净化工程装修-中翔净化设备(在线咨询)-盐城油烟净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司为客户提供“万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程”等业务，公司拥有“中翔净化设备”等品牌，专注于行业设备等行业。，在无锡市惠山区吴韵路321号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。