

# tecsis 全不锈钢压力表 贝斯曼 压力表

产品名称	tecsis 全不锈钢压力表 贝斯曼 压力表
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

耐震压力表里充的都是仪表硅油，是专为耐振压力表开发的一款耐高温耐低温的硅油，可用来校双金属仪表填充耐震抗震压力表及电接点压力表。与普通润滑油相比，此款润滑硅油有以下几个特点：

1、耐高温润滑度明显要好于普通润滑油，环保级。

2、基本数据：粘度10-100000cs

凝固点：零下50度

闪点：高于300度

稳定性：无变色现象。

3、具有使用寿命长、氧化安定性好、挥发性低及在宽温度范围内使用的特点。优良的耐热、抗氧化、耐低温性，可在-50 -+180 温度范转内长期使用；抗剪切性强，为一般矿物油的20倍以上的压缩性，是理想的液体弹簧；温粘系数低、低蒸汽压、低表面张力、良好的增水性和润滑性；优异的电气特性，耐击穿电压高、耐电弧、耐电晕、介电耗小；还具有透光性好和对人体无毒|害作用等优点。

## 压力表的主要分类

压力表种类很多，它不仅有一般（普通）指针指示型，还有数字型；不仅有常规型，压力表，还有特种型；不仅有接点型，还有远传型；不仅有耐振型，还有抗震型；不仅有隔膜型，还有耐腐型等。压力表系列完整。它不仅常规系列，还有数字系列；不仅有普通介质应用系列，tecsis全不锈钢压力表，还有特殊介质应用系列；不仅有开关信号系列，还有远传信号系列等等，它们都源于实践需求，tecsis不锈钢表壳压力表，先后构成了完整的系列。压力表的规格型号齐全，结构型式完善。从公称直径看，有 40 mm、 50mm、 60mm、 75mm、 100mm、 150mm、 200mm、 250mm等。

苏州贝斯曼自动化设备有限公司主要代理产品：德国tecsis压力表，压力传感器，压力开关，温度计，温度传感器，温度开关，测力仪表等德国wika压力表，压力传感器，温度计，温度传感器等德国suco压力开关，压力传感器等德国herose安全阀，低温阀等德国beck真空压力开关等。德国heim压力表，tecsis进口耐震压力表，压力传感器，压力开关，温度计，温度传感器，温度开关等的产品，完善的服务使得我们的产品在各个行业受到普遍的应用与认可。一分耕耘一分收获，脚踏实地为广大客户服务。

耐震压力表是指以弹性元件为敏感元件，测量并指示高于环境压力的仪表，应用极为普遍，它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程中，由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性，使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。

耐震压力表量程该如何选择：

1. 测量稳定压力时，大工作压力不应超过量程的2/3。
2. 测量脉动压力时，大工作压力不应超过量程的1/2
3. 测量高压时，大工作压力不应超过量程的3/5
4. 为保证测量准确度，小工作压力应不低于量程的1/3。按以上原则，根据被测大压力算出一个数值后，从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。

tecsis 全不锈钢压力表-贝斯曼(在线咨询)-压力表由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司是从事“tecsis压力表,herose安全阀,suco开关heim”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张建华。