

梯式铝合金桥架批发 梯式桥架 大鼎电气 |

产品名称	梯式铝合金桥架批发 梯式桥架 大鼎电气
公司名称	义乌市大鼎电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市稠江街道龙回二区10幢5单元1楼
联系电话	17857575701

产品详情

我公司生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

散热作用好是节能电缆桥架的一个主要特色。运用节能电缆桥架后可以下降内部电缆的温度，降温范围在10摄氏度左右，电缆温度下降可以削减绝缘层老化的概率，相对地电缆的运用寿命就延长了。运用节能电缆桥架敷设电缆后，梯式电缆桥架哪家好，电力损耗削减了，电能利用率提高了，为用户节省了在电费上的开支。

电缆桥架布线

- (1) 在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有黄麻或其他材料容易阻燃外护套。
- (2) 在用特种电缆桥架布线有腐蚀性或潮湿的地方，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆。
- (3) 电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m，垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气房间（如配电室，电轴，）层内除了当技术。
- (4) 水平电缆桥架安装，宜按荷载曲线选取佳跨距进行支撑，梯式电缆桥架报价，跨度一般为1.5~3米。垂直敷设，固间距应小于2m。

(5) 几组电缆桥架在同一高度平行安装时，相邻电缆桥架间应考虑维护，大修距离。

(6) 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横断面的填充率：电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。

(7) 下列不同电压，电缆用于不同的目的，不宜敷设在同一层桥架

在石化企业中电缆桥架敷设的优点，以及根据石化企业环境的特殊要求，梯式桥架，提出要应积极选用铝合金桥架。同时，梯式铝合金桥架批发，对于桥架设计中的一些参数选用提出看法。并对于桥架施工安装提出的一些基本要求，如桥架接地，桥架连接，桥架密封，桥架的坡度等。

石油化工企业的供电特点。

义乌市大鼎电气设备有限公司是一家生产电缆桥架的公司。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

梯式铝合金桥架批发-梯式桥架-大鼎电气 | (查看)由义乌市大鼎电气设备有限公司提供。义乌市大鼎电气设备有限公司是一家从事“铁制电缆桥架,母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大鼎电气在电子、电工产品加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！