

空心金属丝网条公司

产品名称	空心金属丝网条公司
公司名称	北京都美科电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区复兴路甲36号百朗园B座1828
联系电话	13621029929 13621029929

产品详情

金属丝网条的术语

氧化色：钢丝表面在光亮热处理的条件下生成一层极薄的紧紧贴附于钢丝表面的氧化物。

脱碳层：钢丝加热时由于气体介质和钢铁层碳的作用，使表层含碳量降低的区域，这种表层碳量降低的现象称为脱碳。

石墨碳：钢中部分或全部的碳以游离状态析，这种以游离状态存在的碳为石黑碳。

折痕：网面上局部折叠，形成不可恢复的印痕。

破洞：网面上有集中性经线或纬线多根断丝。

锈蚀：网面上腐蚀变质，

锈斑：网面上呈现绿色、褐色或异色小斑点，空心金属丝网条公司，

断丝：网面上经线或纬线单要断开。

蚊子嘴：金属丝打圈，扭结，空出网面。

顶扣：经线接头不良，顶出网面。

缩纬：纬线局部立方米弯曲，网孔变形。

并丝：两根或两根以上金属丝并列编织在一起。

跳丝（跳梭）：经线或纬线局布交织错误。

松丝：个别经线或纬线松动位移。

杂物织入：异物编织在网内。

云织：纬线过软或软硬不均造成无规则云状网图。

鼓包：网面区域性鼓出。

双线：经线或纬线重叠。

大小孔：网面网孔规律性大小不均。

稀密档：网面个别网孔突发性过大或过小。

松边：网边呈波浪状鼓突。

线径 - - 就是线材的直径；

经线 - - 所有的纵向编织线；

纬线 - - 所有的横向编织线；

目数 - - 1英寸长度内网孔的个数；

密度 - - 1厘米长度内网孔的个数

网孔 - - 两经丝或两纬丝之间的距离

公差 - - 综平角时，综片处的经线与公差线的垂直距离（MM）

公线 - - 过前后胸果（罗拉）的连线

上公差 - - 综平时综片处的经线高于公差线

下公差 - - 低于公差线叫下公差

零公差 - - 与公差线重合叫零公差

综角 - - 综框开口后，上综与下综的距离

平角 - - （变角时间） - - 综平时，钢筘距长纬点的距离

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

金属丝网条

镀铜空芯金属丝网条：新的编织丝网技术的优点在于不需要消耗大量的芯料。新工艺生产的高弹力中空丝网衬料在70%的压缩下，仍具备良好的复原能力。在80%的压缩下，压缩设定小于30%。镀铜空芯金属丝网衬料有圆形的，用作沟槽内的衬料非常理想。

典型应用包括室外的CATV箱的铸件外壳、带外侧环境密封件的NEMA箱和工业用箱体。空心金属丝网条公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

金属丝网条使用说明方法

1. 金属丝网条不能作水密封和压力密封，但可以防尘和通过淋雨实验。当由严格密封要求时，应选用导电橡胶衬垫（导电橡胶分页）。
2. 金属丝网条通常安装在机箱槽内，可用导电双背面胶带或导电环氧胶粘接固定在金属槽内。
3. 金属丝网条接头处理方法：将橡胶芯端面用机械方法连接在一起，将外层金属网互相重叠覆盖，并用金属丝将网缝合。空心金属丝网条公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

空心金属丝网条公司由北京都美科电子技术有限公司提供。北京都美科电子技术有限公司为客户提供“屏蔽类产品,导热产品,电源滤波器”等业务，公司拥有“北京都美科”等品牌，专注于其它等行业。，在北京市海淀区复兴路甲36号百朗园B座1828的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。同时本公司还是从事电源滤波器，滤波器，新能源滤波器的厂家，欢迎来电咨询。