

预应力钢绞线 湖北鸿发预应力

产品名称	预应力钢绞线 湖北鸿发预应力
公司名称	湖北省鸿发预应力金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市黄石港区花湖大道30号万达广场写字楼A座822室
联系电话	13720380000

产品详情

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市，位于湖北省东南部，在长江中游南岸。

预应力碳板与预应力钢绞线

区别:从材料来说，对钢筋混凝土进行加固时碳纤维材料弹性模量与钢筋相近、但强度是钢筋的5倍，而钢绞线却不具备这种特性。因此，当结构出现变形较大情形时，预应力碳纤维加固技术则可大大提高碳纤维材料的强度利用率。

而与钢筋强度相近的钢绞线却无法达到此效果。

预防钢绞线损坏的方法

- 1、施工焊接时，把接地线接在预应力筋上，造成钢丝间短路，损伤钢丝，张拉时发生断丝；
- 2、把钢束穿入预留孔道内时间长，造成钢丝锈蚀，砼砂浆留在钢束上，又未清理干净，张拉时产生滑丝；
- 3、锚圈放置位置不准，支承垫块倾斜，千斤顶安装不正，会造成预应力钢束断线甚至夹片断裂；
- 4、油压表失灵，造成张拉力过大，易产生断丝；
- 5、其他原因：如张拉力验算，施工操作等等。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸。

钢绞线在进行张拉的时候，预应力钢绞线，尤其是进行张拉之前，要把混凝土强度的试压报告进行一定的了解。也就是说，只有混凝土的抗压强度满足施工的设计要求的时候，才可以进行使用。具体的要求就是其强度等级要达到75%，只有打到这个标准之后，才可以施加预应力。

预应力钢绞线-湖北鸿发预应力(图)由湖北省鸿发预应力金属制品有限公司提供。预应力钢绞线-湖北鸿发预应力(图)是湖北省鸿发预应力金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭总。