

70度防火阀安装 70度防火阀 JLT金力特定制加工

产品名称	70度防火阀安装 70度防火阀 JLT金力特定制加工
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

金力特分享下70度防火阀产生振动的原因

金力特分享下70度防火阀产生振动的原因：

70度防火阀刚开始工作时轴承部位的振动很小，但是随着运转时间的加长，70度防火阀内粉尘会不均匀的附着在叶轮上，逐渐破坏70度防火阀的动平衡，使轴承振动逐渐加大，所以就逐渐开始振动了。

我们公司主要产品有消防高温排烟风机、70度防火阀、排烟风机、轴流风机、不锈钢风口、混流风机等多个产品，欢迎您的选购！

阀门在安装完成投入使用时，全自动70度防火阀，得逆时针扳动手柄，使温感器头部轴销卡住手柄开口，此时阀门打开，风流正常通过阀门。当管道中的风流温度超过温感器的动作值时(70℃或280℃)，温感器熔断动作，轴销在弹簧力作用下缩进去，机构内部扭簧带动阀门叶片关闭，即阻断了热气流或火焰通过，防止了火灾的蔓延。

在火灾发生时会产生大量浓烟，正压送风机是用来给消防楼梯和前室加压输送空气，使消防疏散通道内的气压大于着火楼层的气压，浓烟不易于流入消防通道，利于人们进行疏散逃离。如果火灾已经蔓延至消防通道，继续输送空气会促进火灾在通道内的蔓延，所以要设置70度防火阀，当温度高于70度后就会

关闭通道，阻止空气进入，减缓火灾蔓延速度。

70度防火阀的一些基本知识点介绍：

70度防火阀一般不用来直接启动风机，70度防火阀平时关闭，70度防火阀安装，如果火警，通过模块动作，使其的打开，当外界温度超过280度时，70度防火阀，就开闭.简单说下:重要的消防设备有两种控制方式，一为总线式，另一为多线式。总线式为:在二总线上接出控制模块(视生产厂家产品，有些70度防火阀厂家的控制模块需24V电源。)，控制模块上的常开或常闭点来控制消防设备，一般消防设备的控制电箱里提供接入点及反馈点。

70度防火阀安装-70度防火阀-JLT金力特定制加工(查看)由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司是一家从事“排烟风机,防火阀,铝合金风口等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金力特集团”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金力特集团在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！