

# J23-63T 冲床压力机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | J23-63T 冲床压力机                   |
| 公司名称 | 浙江双穗锻压机床有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 类型:普通冲床<br>品牌:浙江双穗<br>动力类型:机械传动 |
| 公司地址 | 瑞安市塘下镇海安东阳路32号                  |
| 联系电话 | 86 0577 65270158 13736358088    |

## 产品详情

|        |         |       |               |
|--------|---------|-------|---------------|
| 类型     | 普通冲床    | 品牌    | 浙江双穗          |
| 动力类型   | 机械传动    | 型号    | J23-63T       |
| 主电机功率  | 7。5（kw） | 公称压力  | 630（kn）       |
| 喉口深度   | 290（mm） | 滑块行程  | 120（mm）       |
| 控制形式   | 人工      | 模柄孔尺寸 | 50X70（Φmm*mm） |
| 布局形式   | 立式      | 适用范围  | 通用            |
| 适用行业   | 航空      | 行程次数  | 40            |
| 作用对象材质 | 金属      | 产品类型  | 全新            |
| 是否库存   | 是       |       |               |

### j23-63开式可倾压力机

- 本系列压力机通用性能好，机身在一定范围内可以倾斜，便于冲压成品或废料从冲模上滑下
- j23-63采用二级传动，运转平稳，内设双转键离合器，具有单次和连续操作规范。
- 滑块内装有压塌式保险器，以保护机床及模具安全
- 本系列呀；压力机调整维修保养方便，可广泛应用于红冲，冷冲，冲孔，落料，切断，折弯，成型，拉伸等工艺。

### j23型压力机技术规格

| 技术参数speciflcations     | 单位unit | j23-6.3 | j23-10 | j23-16 | j23-25 | j23-40 | j23-63 |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 滑块公称压力nominal capacity | kn     | 63      | 100    | 160    | 250    | 400    | 630    |
| 滑块行程 slide stroke      | mm     | 35      | 50     | 60     | 75     | 100    | 100    |

|                                |         |           |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 行程次数slide strokes per minute   |         | times/min | 140  | 145  | 125  | 78   | 54   | 40   |
| 封闭高度maximum die set height     |         | mm        | 225  | 260  | 310  | 345  | 380  | 430  |
| 封闭高度调节量                        |         | mm        | 30   | 35   | 45   | 55   | 75   | 100  |
| die height adjustment          |         |           |      |      |      |      |      |      |
| 滑块中心至机身距离                      |         | mm        | 130  | 130  | 170  | 200  | 210  | 290  |
| throat depth                   |         |           |      |      |      |      |      |      |
| 立柱距离distance between uprights  |         | mm        | 160  | 180  | 220  | 250  | 300  | 430  |
| 工作台板尺寸                         | 前后f x b | mm        | 240  | 245  | 300  | 355  | 400  | 570  |
|                                | 左右l x r | mm        | 390  | 395  | 480  | 560  | 630  | 870  |
| bolster size                   |         |           |      |      |      |      |      |      |
| 滑块底面尺寸                         | 前后f x b | mm        | 140  | 150  | 180  | 200  | 205  | 360  |
|                                | 左右l x r | mm        | 140  | 150  | 210  | 230  | 230  | 390  |
| slide bottom size              |         |           |      |      |      |      |      |      |
| 模柄孔尺寸                          | 直径dia   | mm        | 30   | 30   | 40   | 40   | 50   | 50   |
|                                | 深度depth | mm        | 55   | 55   | 60   | 60   | 70   | 70   |
| stemhole size                  |         |           |      |      |      |      |      |      |
| 工作台板厚度bolster thickness        |         | mm        | 45   | 50   | 50   | 55   | 60   | 80   |
| 工作台离地面距离bolster surface height |         | mm        | 725  | 770  | 800  | 830  | 900  | 950  |
| 外形尺寸                           | 前后f x b | mm        | 900  | 900  | 1100 | 1345 | 1550 | 1950 |
|                                | 左右l x r | mm        | 650  | 670  | 850  | 950  | 1150 | 1500 |
| overall dimensions             | 高       | mm        | 1580 | 1750 | 1950 | 2100 | 2280 | 2850 |
| 地脚螺栓距离distance                 | 前后f x b | mm        | 485  | 590  | 800  | 850  | 950  | 1300 |
|                                | 左右l x r | mm        | 380  | 400  | 470  | 580  | 590  | 920  |
| between foundation bolts       |         |           |      |      |      |      |      |      |
| 电动机功率 motor power              |         | kw        | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 4    | 7.5  |
| 重量 weight(approximate)         |         | kg        | 480  | 580  | 1100 | 1550 | 2450 | 5560 |

（可根据用户要求定制产品）本样本内容如有变更，恕不另行通知

the contents are subject to change without prior notice