

G N PLUS PASTE 克鲁勃润滑油

产品名称	G N PLUS PASTE 克鲁勃润滑油
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

产品详情

粘度是各种润滑油分类分级的指标，对质量鉴别和确定有决定性意义。设备用润滑油粘度选定依设计或计算数据查有关图表来确定。倾点是间接表示润滑油贮运和使用时的低温流动性的指标。经验证明一般润滑油的使用温度必须比倾点高5~10。闪点主要是润滑油贮运及使用是安全的指标，同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。润滑油闪点指标规定的原则是按安全规定留1/2安全系数，即比实际使用温度高出1/2。

润滑油的颜色有何含义？单看润滑油的颜色并无特殊含义，应该综合考虑多种因素，比如提炼过程和基础油的类型、使用的添加剂和原由。用过的润滑油含有许多悬浮颗粒，颜色就会变深——原因就是润滑油清洁引擎，使其中的碳微粒等高温燃烧产生的沉淀物保持悬浮，这样才能防止在引擎表面形成沉积。对密封材料的老化影响，减少了机油泄漏并进一步降低排放。

成沟点是把试验油样在规定的温度下存放18h，G-N-PLUS PASTE，用金属片把试油切成一条沟，然后在10s内测定试油是否流到一起并盖住试油容器底部。若在10s内油样流回并完全覆盖试油容器底部，则报告油样不成沟；反之则报告油样成沟。成沟点是测定齿轮油（低温）的成沟性能。剪切安定性是指在规定的条件下，石油产品抵抗剪切作用保持粘度的粘度有关的性质不变之能力。石油产品抵抗空气（或氧气）的作用而保持其性质不发生变化的能力叫做油品的氧化安定性。

G-N-PLUS PASTE-克鲁勃润滑油由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限公司位于天津市西青区大寺荣大汽配城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前松田润滑油在化工产品中享有良好的声誉。松田润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。松田润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。