

高强度阻燃覆膜竹胶板矿用风门 枣庄福德

产品名称	高强度阻燃覆膜竹胶板矿用风门 枣庄福德
公司名称	枣庄福德通用机械有限公司
价格	850.00/平方米
规格参数	
公司地址	薛城区陶庄镇皇殿村驻地
联系电话	0632-4011888 18363228154

产品详情

高强度阻燃覆膜竹胶板幅面宽，无拼缝，板面平整光滑，耐水性好，在室内或室外养护中遇水和高温，板不变形、不开胶、强度高、重量轻、噪音低、耐磨、耐高温、防水、防冻、防腐、防虫蛀、防漏、抗冲击、板可双面倒用、周转率高、使用寿命长等特点。

高强度阻燃覆膜竹制风门是继木板、钢板、塑料板、橡胶板之后的新一代制风门板。其优越的力学性能，可观的经济效益。是目前制风门板行业非常受用户欢迎的产品。

竹胶板风门集强度高，抗风能力强、不易变形、防腐防潮、阻燃、使用寿命长(是木门寿命的4-6倍)，比钢门重量轻、成本低、安装拆卸方便等特点于一体。其设计合理、造型美观大方、生产工艺先进、产品质量稳定、规格齐全、可根据用户实际需要设计，竹质风门不仅是广大煤矿安全作业的必要设施，在当前煤矿行业不景气的大环境下，也是替代木制风门、全钢风门提高经济效益的必然选择。

- 1、竹胶板风门的抗拉强度为木材的2-25倍，抗压强度为木材的1.5-2倍，竹胶板风门具有强度高、韧性强、不吸水、防腐防潮、不易变形、密封性好、使用寿命长等特点。
- 2、竹胶板风门在生产时经过高温高压和水热处理，不仅封闭性好，且防止虫蛀和霉变。
- 3、竹胶板风门经过多道工序加工制作，规范成套，美观大方，使用便捷，安全系数高。