

# 安天下安检门,热成像安检门,测温安检门,安检门厂家

产品名称	安天下安检门,热成像安检门,测温安检门,安检门厂家
公司名称	深圳市天和时代电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安天下 型号:AT300TS PLUS 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区南湾旗丰数字科技园A栋
联系电话	18118707778

## 产品详情

### 产品简介

安天下AT300TS PLUS通过式热成像测温型安检门：将热成像测温与通过式金属探测安检门融合，集成声音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病传染；

采用世界先进的电磁兼容设计和抗震动设计，具有超高灵敏度、极强的抗干扰能力和抗震能力，适用于管制刀具、枪支等危险物品的安全检查和各种场所的人员体温监测，广泛应用于学校、医院、超市、监狱、法院、企业、港口、客运站、地铁、火车站、展览会馆、会议中心等重要场所。

### 产品优势

无感测温：可对通过测温探测门的人员进行温度监测。

嵌入式热成像仪：采用热成像仪嵌入式设计时尚美观。

人体温度筛查：内置高精度微型24小时动态热成像体温监测仪，全天候、不间断对通行人员进行体温扫描筛查。

语音播报：可实时播报测量的人体温度数值，并且人员检测体温偏高时，双喇叭能同时播报温度数值和“请复查体温”，快速筛查体温异常人员。

大屏幕显示：11.6寸大屏显示可见光图像和热成像图像，并实时更新预览抓拍的可见光图像。

多屏幕显示接口：支持多个屏幕同时显示可见图像和热成像图像（定制功能）。

SD卡：内置128G内存卡，可存储60万张人脸测温抓拍图片。

超高检测灵敏度：可检测到1元硬币大小的金属，不会漏报和串报。

独创飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警。

智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。

超低探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警。

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。

金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小。

开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。

模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

## 产品特点

探测精度：在门正中间检测到一元硬币，不会漏报和串报。可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到150克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支。

抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响。

区位显示：产品分成12防区，可疑物能在每个区域准确显示。

频率设置：可自动设11种频率，不同频率可设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置。

灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有1000级灵敏度。

统计人数：双侧对射热成像可以准确检测到通过人数和报警人数。

三侧定位灯：门体三侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°。

声光报警：9款可选择报警声音，每款均有8级音调可调，报警时间长短可调。

面板显示：安检功能采用5.2寸LCD液晶显示，中文、英文菜单相互切换，热成像测温系统采用11.6寸LCD超大液晶屏显示。

防震设计：全球独创防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报。

一键设置：内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。

门体材质：外表采用HPL材质,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形。

遥控操作：使用遥控器对参数进行设置，参数可以设密码保护，非授权人员无法进行操作。

网络管理（选配）：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三辊辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数。

安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。

热成像功能：

I 热成像定焦镜头6mm

I 像元尺寸 $12\mu\text{m}$ ，热灵敏度(NETD)：60mK (@25℃, F#=1.0)

I 分辨率 256\*192，高灵敏度探测器，

I 测温范围：30-45

I 测温精度：±0.3

I 适用环境：室内0℃~35

I 输出帧率：可见光：1920x1080@25fps，热成像：256x192@25fps

I HDMI直接输出预览视频，实时显示通行人数和异常温度

I 支持SD卡存储数据记录，可联网导出数据

I 内嵌深度学习算法，可同时对20个人进行检测和测温

I 支持可见光、红外光图像显示

I 支持电脑客户端软件远程监控、实时录像

技术标准

辐射参照EN50081-1标准执行；

抗干扰参照EN50082-1标准执行；

通过ISO9001:2008质量管理体系认证；

通过ISO14001环境管理体系认证；

通过OHSAS职业健康安全管理体系认证；

严格执行GB15210-2003通过式金属探测器国家标准。

基本参数

测温范围：30℃~45

显示屏：金属检测显示屏5.2寸，热成像显示屏11.6寸

精度：±0.3℃（带黑体）、±0.5℃（不带黑体）

运输重量：约70 kg

功耗： <20W

工作温度： -10 ~40

工作湿度： 95%,无冷凝

外接电源： 187V~242V , 50/60HZ

工作频率： 根据安装环境自行调节

外形尺寸： ( mm ) 2210(高) × 840(宽) × 475(深)

通道尺寸： ( mm ) 1940(高) × 710(宽) × 400(深)