

PZ制品遇水膨胀止水条20*30mm

产品名称	PZ制品遇水膨胀止水条20*30mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	包装:箱装 颜色:红色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).PZ制品遇水膨胀止水条产品概述：

PZ制品遇水膨胀止水条既具备一般腻子易粘合和耐低温性能，PZ制品遇水膨胀止水条又具备不错的膨胀特性。PZ制品遇水膨胀止水条由多种多样高分子材料化工原料生成，抗压强度比一般腻子高，非常适用防水施工。PZ制品遇水膨胀止水条可依据客户及设计方案规定的型号规格定形生产制造，制成品一般盘绕成盘状合用包装纸箱，运送便捷。

(2).PZ制品遇水膨胀止水条的功能：

- 1、PZ制品遇水膨胀止水条可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。
- 2、遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、PZ制品遇水膨胀止水条主体材料为无机矿物料，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。
- 4、PZ制品遇水膨胀止水条具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，PZ制品遇水膨胀止水条可继续吸水膨胀，进一步堵塞新的微缝，自动强化防水效能。
- 5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀速度慢，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。

(3).PZ制品遇水膨胀止水条价格及包装：

制品型橡胶止水条因价格高，在实际的应用中，没有得到广泛大量的推广，但在大型的水利人防等工程中，PZ制品遇水膨胀止水条仍旧起到了至关重要的作用。PZ制品遇水膨胀止水条产品多采用纸箱包装，

以20mm*30mm型号的举例来说：每箱内装有5盘止水条产品，每盘长度为5米，每箱共计放置25米止水条，重量为25公斤。

(4).PZ制品遇水膨胀止水条施工工艺

- 1、对有预留式的粘贴方式，在现浇混凝土中需预留上PZ制品遇水膨胀止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- 2、拆除先浇混凝土模板后，PZ制品遇水膨胀止水条清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 3、将PZ制品遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定PZ制品遇水膨胀止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、PZ制品遇水膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
- 5、在安装粘贴过程中，应防止PZ制品遇水膨胀止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。