

管道保温硅酸铝管欢迎咨询

产品名称	管道保温硅酸铝管欢迎咨询
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

管道保温硅酸铝管欢迎咨询

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品性能：(1)低导热率、低热容量 (2)优良的抗震性及热稳定性。(3)优良的机加工性能。

(4)使施工更方便更快捷。

产品类别

硅酸铝管壳

使用温度（ ）

< 1000

体积密度 (kg/m³)

110 -160

各热面下导热系数 (w/m.k)

0.034 (20)

0.09 (400)

0.12 (600)

渣球含量 (%) > 0.25mm

11%

抗拉强度 (kg/m²)

2.66

线收缩率 (%) (保温24小时)

-3.5 (600)

管道保温硅酸铝管欢迎咨询

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

硅酸铝管是以硬质粘土熟料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英砂合成料为原料经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含胶硅酸铝棉，是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的高温粘结剂制成。

硅酸铝管产品特性

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。
- 3、无腐蚀性物质。

管道保温硅酸铝管欢迎咨询