

# 共板法兰风管加工厂家 博海皓达通风管道加工 共板法兰风管加工

产品名称	共板法兰风管加工厂家 博海皓达通风管道加工 共板法兰风管加工
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

## 产品详情

非金属风管材料发展较快，共板法兰风管加工，品种较多，因其具有的特性和优点

目前，非金属风管材料发展较快，共板法兰风管加工厂，品种较多，因其具有的特性和优点，应用也越来越广泛。为了保证使用中的安全，对这些材料制作的风管提出了应按工程的需要具有不燃或难燃B1级的燃烧性能要求，而其表面层必须为不燃材料。根据我国多年的工程应用实践与产品状况，规定了热敏胶带与压敏胶带的剥离强度试验值与铝箔厚度值；要求胶带宽度不应小于50mm，共板法兰风管加工厂家，防止使用的胶带不能满足管壁密封的强度和风管使用年限。热敏胶带的优点是依靠热熔粘接，只要不在加热，在常温下胶面是固化的，具有牢靠的粘接强度。

管道防腐涂漆的部位应预先涂漆

### 管道防腐涂漆

- 1、管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。
- 2、涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。
- 3、涂漆施工必须有相应的防火措施。

4、有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层，可不涂漆。但接头和破损处应涂漆。

5、埋地管道或地沟内的管道，应先涂两道防锈漆，再涂两道沥青漆；工程内明敷的管道，应先涂两道防锈漆，再涂两道面漆。

6、埋地铸铁管，应涂两道沥青漆，共板法兰风管加工安装，再涂一道面漆；工程内明敷的铸铁管，应先涂两道防锈漆，再涂一道面漆。

7、涂层质量应符合下列规定：

(1) 涂层应均匀，颜色应一致；

(2) 涂膜应附着牢固，无剥落、气泡、等缺陷；

(3) 涂层应完整，无损坏、流淌。

设备安装工程的验收

通风管道识别色标识有哪些方法

当我们挑选通风管道时，要了解色标识的方法，了解了在进行挑选时可以根据自己情况进行选择，避免鱼龙混杂的现象，也不要被厂家的花言巧语所迷惑，自己去辨认，看一下都有哪些方法？

1、管道全长上标识；

2、在管道上以宽为150mm的色环标识；

3、管道上以长方形的识别色标牌标识；

4、在管道上以系挂的识别色标牌标识；

5、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识。

这几种识别方法大家可以参考，希望可以帮助到你们。

共板法兰风管加工厂家-博海皓达通风管道加工-共板法兰风管加工由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。博海皓达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！