

# YQ27-2000单动液压机上海展舟

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | YQ27-2000单动液压机上海展舟                      |
| 公司名称 | 上海展舟机电经营部                               |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 中国 上海市嘉定区<br>曹安路2909号(十号桥江桥机电设备市场内)     |
| 联系电话 | 86 021 69130449/13917385077 13918301887 |

## 产品详情

yq27系列 单动液压机

single action hydraulic stamping press

性能特点：经计算机优化设计，四柱式结构简单，经济，实用；框架式结构刚性好，精度高，抗偏载能力强；液压控制系统采用插装式集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减小了连结管路与泄漏点；采用进口plc控制的电气系统，结构紧凑，工作灵敏可靠，使用维修方便。具有调整、手动、半自动三种操作方式和定程，定压两种成型工艺规范。底梁内配有液压垫，通过操作面板选择，液压垫可以实现有顶出、无顶出和液压垫压边三种工作循环。

适用领域：本系列压机适用于拉深、弯曲、成型、冲裁落料、翻边等各种冲压工艺，特别适用以下领域：  
· 汽车零部件 · 家用电器 · 厨房用具 · 其它：拖拉机，摩托车，航天，航空。

可选配附件：· 移动工作台 · 冲裁缓冲装置 · 光幕安全保护装置 · 油冷却装置 · 位移传感装置 · 触摸式工业显示屏 · 打料装置（液压式或机械式） · 模具快速夹紧机构 · 模具保护装置 · 进口plc · 导轨润滑装置。

| 参数名称 | 单位 | yq27-2000 |
|------|----|-----------|
| 公称力  | kn | 20000     |
| 液压垫力 | kn | 4000      |

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 液体最大工作压力 |      | mpa  | 25   |
| 滑块最大行程   |      | mm   | 900  |
| 液压垫最大行程  |      | mm   | 800  |
| 开口高度     |      | mm   | 1500 |
| 滑块速度     | 空程下行 | mm/s | 120  |
|          | 工作   | mm/s | 6~10 |
|          | 回程   | mm/s | 30   |
| 工作台面尺寸   | 左右   | mm   | 3800 |
|          | 前后   | mm   | 2500 |
| 液压垫尺寸    | 左右   | mm   | 3100 |
|          | 前后   | mm   | 1700 |
| 电机功率     |      | kw   | 150  |