

哈密地区混合型塑胶跑道工程 山东锦朝经验丰富

产品名称	哈密地区混合型塑胶跑道工程 山东锦朝经验丰富
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

塑胶跑道的材质分类

1、混合型塑胶跑道

接纳国外田联承认的混合布局上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合片面橡胶颗粒。塑胶跑道施工工艺简略合乎国外赛事尺度。尺度厚度13毫米。

2、复合型塑胶跑道

接纳国外田联承认的复合布局上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒渗水的聚氨脂密封，操场混合型塑胶跑道工程，基层接纳机器施工缓冲底垫。合乎国外角逐尺度。尺度厚度13毫米。

3、透气式塑胶跑道

接纳国外田联承认的复合布局上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合机器喷涂，基层为机器摊铺的缓冲底垫。合乎职业田径行动员练习尺度。尺度厚度13毫米。

4、EPDM透气型塑胶运动场

塑胶跑道运动场排水施工方法分享

下雨天，塑胶跑道上都会产生积水，有的人就问了塑胶跑道运动场上如何进行排水呢，学校混合型塑胶跑道工程，塑胶跑道运动场排水施工是如何进行的呢，塑胶跑道厂家整理了以下相关内容，体育场混合型塑胶跑道工程，希望可以帮助到大家!

塑胶跑道运动场内排水系统由内环沟组成，场地积水排向内环沟，再经内环沟排出场外接入校园雨水管网。运动场对积水排除要求必须在雨停后三分钟内排除积水，故施工应做好内环沟的排水和场地大面积排水。

内环沟排水施工

内环沟开挖至设计要求的深度，夯填密实后，用经纬仪沿沟内每2米用C20细石砼打巴，作为环沟吊模的标高控制点。在管沟底模板和浇筑沟内砼时，必须严格控制砼的浇筑高度，并在砼初凝前依据砼巴子标高收平压光，使内环沟的坡度和标高宽度符合设计要求，以利沟内积水排除。

场地排水施工

场地面积相当大，故按设计要求的排水坡度，将场地按排水坡向划分为几大块，每一块内又按每一分格仓进行排水坡度的标高控制。在每一分格仓内在四大角点用AS-2自动水准仪打巴，然后根据巴子铺设槽钢。摊铺机械施工时，严格依据槽钢上口标高施工，确保场地大面积面层的排水坡度符合要求。

塑胶跑道环保标准控制标准

先监控塑胶跑道合成材料的环保安全性，再控制施工中用料环节的合理性，就能确保塑胶跑道材料环节无毒环保的保障。以下是们的一致建议：

检测厂家检测材料数据是否符合标准要求。

第二 施工现场的材料抽样，哈密地区混合型塑胶跑道工程，塑胶跑道胶水、面层，甲方应抽样送机构检验，确保和时的产品品牌一致，厂家检报告一致。

第三 塑胶跑道环保标准控制办法主要指标：

塑胶跑道合成材料胶黏剂和面层环保要求数据如下

- 1、TVOC（总挥发性有机化合物）1升含量 5g（等同于每公斤VOC含量不大于5克）
- 2、不含氯化石蜡、MOCA等有毒重金属
- 3、不含笨、、二
- 4、不含溶剂、有毒催化剂、交联剂等
- 5、聚氨酯纯MDI体系，油性耐久环保型原料能达到国际田联性能标准要求

哈密地区混合型塑胶跑道工程-山东锦朝经验丰富由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑

装饰工程有限公司位于济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东锦朝在室外涂料中享有良好的声誉。山东锦朝取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东锦朝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。