

YQ28-2000/2600双动薄板拉伸机上海展舟

产品名称	YQ28-2000/2600双动薄板拉伸机上海展舟
公司名称	上海展舟机电经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹安路2909号(十号桥江桥机电设备市场内)
联系电话	86 021 69130449/13917385077 13918301887

产品详情

yq28系列双动薄板拉深液压机

double action hydraulic drawing press

性能特点：计算机优化结构设计，机身可采用框架式或四柱式结构。框架式拉杆预紧结构，精度高、刚性好，四角八面导轨，导向精度高，抗偏载能力强；四柱式结构简单，经济，实用；进口材料油缸密封元件，可靠性高、使用寿命长；移动工作台，方便模具更换；拉深，压边滑块可通过定位销联为一体，实现单动工艺动作；机，电，液一体化安全装置，如油缸下腔支承回路，油缸上下腔互锁回路等安全性优越；进口plc控制，工作灵敏可靠。

适用领域：本系列压机适用于所有深拉伸工艺，特别适用以下领域：各类容器；各种汽车覆盖零件；家用电器零件、厨房用具，拖拉机、摩托车、航天、航空、电器、仪表、化工等工业部门。

可选配附件：· 滑块比例调速装置 · 冲裁缓冲装置 · 液压垫比例调速装置 · 光幕安全保护装置 · 油冷却装置 · 模具保护装置 · 位移传感装置 · 触摸式工业显示屏 · 打料装置（液压式或机械式） · 换模用浮动导轨和滚动托架 · 模具快速夹紧机构 · 润滑装置。

参数名称	单位	yq28-2000/2600
公称力	kn	26000
拉深力	kn	20000

压边力		kn	6000
顶出力		kn	1000
液体最大工作压力		mpa	25
拉深滑块行程		mm	2000
压边滑块行程		mm	2000
拉深滑块尺寸	左右	mm	2000
	前后	mm	1800
压边滑块尺寸	左右	mm	3500
	前后	mm	3500
工作台尺寸	左右	mm	3500
	前后	mm	3500
拉深滑块开口高度		mm	4500
压边滑块开口高度		mm	4500
拉深滑块速度	空程下行	mm / s	100
	工作	mm / s	10~16
	回程	mm / s	30
机器外形尺寸	左右	mm	3000
	前后	mm	3800
	高度	mm	3800
电机功率		kw	154