

YQ32-1000T四柱液压机上海展舟

产品名称	YQ32-1000T四柱液压机上海展舟
公司名称	上海展舟机电经营部
价格	.00/个
规格参数	柱数:四柱
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹安路2909号(十号桥江桥机电设备市场内)
联系电话	86 021 69130449/13917385077 13918301887

产品详情

柱数 四柱

性能特点：三梁四柱式结构，经计算机优化设计，简单、经济、适用。液压控制系统采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减小了连结管路与泄漏点。独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。采用按钮集中控制，设调整（点动），单次（半自动）二种操作方式。可实现定程，定压二种成型工艺，并具有保压延时等性能。工作压力、行程根据工艺需要在规定的范围内可调。

适用领域：本系列压机适用于金属材料的拉深、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺，还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。

可选配附件：· 冲裁缓冲装置· 移动工作台· 光幕安全保护装置· 油冷却装置· 触摸式工业显示屏· 打料装置（液压式或机械式）· 模具快速夹紧机构· 进口plc· 换模用浮动导轨和滚动托架· 上置式液压系统· 滑块锁紧机构

参数名称	单位	Yq32-1000
公称力	kn	10000
顶出力	kn	2000
液体最大工作压力	mpa	25
滑块行程	mm	900
顶出行程	mm	400
开口高度	mm	1500

滑块速度	空程下行	mm/s	30
	工作	mm/s	10-12
	回程	mm/s	70
工作台尺寸	左右	mm	1600
	前后	mm	1600
机器外形尺寸	左右	mm	5250
	前后	mm	3800
	地面上高度	mm	6800
电机功率		kw	60
备注			