YQ30-63T单柱液压机上海展舟

产品名称	YQ30-63T单柱液压机上海展舟
公司名称	上海展舟机电经营部
价格	.00/个
规格参数	柱数:单柱 项目:单位
公司地址	中国 上海市嘉定区 曹安路2909号(十号桥江桥机电设备市场内)
联系电话	86 021 69130449/13917385077 13918301887

产品详情

柱数　　单柱

项目		单位	yq30-63
公称力		kn	630
液体最大工作压力		mpa	25
滑块最大行程		mm	500
滑块下平面距工作台面最大距离		mm	750
喉深		mm	320
滑块速度	空载下行	mm/s	80
	工作	mm/s	18-20
	回程	mm/s	80
工作台有效面积	左右	mm	710
	前后	mm	600
工作台距地面高度		mm	810
落料孔尺寸		mm	φ100
电机功率		kw	7.5

yq30系列单柱液压机

single column hydraulic press

我公司生产的单柱液压机，机身为c型单臂式结构，采用钢板焊接，焊接后通过回火时效处理，确保机身永不变形。液压系统位于机身内，外型美观，操作方便。主要适用于金属制品拉深、成型及压制等工艺，亦可用于粉末冶金制品的压制，轴类零件的校正，套类零件的压装以及金属制品的整形、切边等工艺。该系列压机设有独立的液压与电器控制系统，采用按钮集中控制，可实现定程和定压两种成型工艺，具有压力数显和行程、压力调节等功能。并且该系列滑块采用四柱导向，具有抗偏载能力。而且导柱、活塞杆中频淬火后镀硬铬处理，永不生锈拉毛。油泵系上海产恒功率轴向柱塞泵，油泵进油口装有独特的过滤装置，确保油泵和阀的使用寿命。液压系统采用国内先进的二通插装阀，油路连接采用进口高压软管，电气部分采用西门子元件，提高了机器的工作可靠性。另外，可根据用户要求，另配置进口plc、光栅保护以及人机界面（触摸屏）等先进元器件。对于客户的特殊要求，我们可以特别设计生产，最大限度的满足客户生产工艺要求。