

聚丙烯酰胺的生产厂家 新奇化工厂 陕西聚丙烯酰胺

产品名称	聚丙烯酰胺的生产厂家 新奇化工厂 陕西聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市新奇化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市河洛镇
联系电话	15515754688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市新奇化工厂

非离子聚丙烯酰胺可用于纺织工业助剂，当添加一些其他化学品时可配制成化学浆料，用于纺织上浆，以提高粘着性，聚丙烯酰胺的生产厂家，渗透性和脱浆的性能，使织品具有防静电性，减少上浆率，减少绞浆斑，布机断头率和落物。非离子聚丙烯酰胺主要、用作污水处理剂，适用于显酸性的悬浮液，作絮凝剂使用最为合适，这时PAM起的是吸附架桥作用，使悬浮的粒子絮凝沉淀，达到净化水的目的。

阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂分子中具有阳性基，广泛应用在采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。下面我们来讲述一下阴离子聚丙烯酰胺在处理泥浆水中的应用。

使用注意事项：

- 1、 试验：选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。
- 2、 溶解浓度：一般溶解浓度为0.2—0.5%，具体使用浓度要根据物料特性和使用工况，通过实验确定。0.2—0.3%居多。
- 3、 良好的溶解是关键：溶解用水必须是自来水，陕西聚丙烯酰胺，或洁净水，溶解温度45分钟，但也

不要超过60分钟。溶解搅拌线速度一般6-8m/s。

4、加药比例要通过实验确定：具体加药比例要根据待处理的物料浓度、物料特性，聚丙烯酰胺的分子量，通过试验确定加药比例，加药量太高甚至产生反效果。

控制到恰到好处的加药比例是控制成本的关键。

5、药剂与物料要充分混合：只有充分的混合，才能保证后续的脱水效果。这也是大多厂家容易出现的问题。

生化污泥处理要用到阳离子聚丙烯酰胺作为污泥脱水药剂，

在实验室选型过程中一般选取强阳离子聚丙烯酰胺产品效果佳

2) 它能改变絮凝剂分子链的形状。一般情况下，NPAM适用PH为1~6，APAM的PH值6~10，CPAM的PH值1~10。

废水悬浮物含量会直接影响到絮凝剂的用量和絮凝效果。过大会使絮体自由沉降受阻，净水剂聚丙烯酰胺，过小使得粒子的碰撞机会减少，影响絮体形成。对于悬浮物含量极少的废水可考虑从沉淀池底回流或外加易沉固体粒子来增加固液比。

温度对废水絮凝效果的影响比较复杂。温度升高，液体的黏度和密度下降，对絮体的沉降有利。但温度过高，会影响PAM在颗粒表面的吸附

聚丙烯酰胺的生产厂家-新奇化工厂(在线咨询)-陕西聚丙烯酰胺由巩义市新奇化工厂提供。“酰胺,阳离子,阴离子,非离子,絮凝剂”选择巩义市新奇化工厂，公司位于：河南省巩义市河洛镇，多年来，新奇化工厂坚持为客户提供好的服务，联系人：刘龙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新奇化工厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事工业污水处理药剂，洗煤厂污水处理药剂，养殖厂污水处理药剂的厂家，欢迎来电咨询。