

# 净化工程价格 三门峡净化工程 苏洁车间净化

产品名称	净化工程价格 三门峡净化工程 苏洁车间净化
公司名称	苏洁净化工程（河南）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区绿地滨湖国际1区2号楼903室
联系电话	15837186719 15837186719

## 产品详情

净化工程的作用和分类都有哪些呢，接下来就让我们为大家说一下净化工程的作用和分类，希望能帮到大家！

净化工程公司所提供的净化工程服务，就是为了能够使工作环境变得更加洁净，如果要说到它的分类的话，一般来说可以分为乱流式净化工程，以及复合式净化工程，除了这两种以外，还包括层流式净化工程，他们之间的净化原理是不一样的，所以优缺点也不同，在选择的时候，一定要先了解自己的需求，在选择一种合适的净化工程!

**【苏洁净化工程】**拥有雄厚的技术实力和施工经验，和众多企业建立紧密合作关系。欢迎来电咨询！感谢您的支持！

在很多的行业中，净化工程发挥着非常重要的作用，对于生产活动有着非常多的好处，因此大家都非常重视，下面我们就来了解一下在离开净化车间时我们需要注意什么吧：

只能对空气进行净化，对物体表面或洁净室突发污染，没有处理能力，因此要定期对洁净室进行消毒，对污染物要及时处理，防止污染扩散，局部洁净采用静电除尘式的空气净化器，一旦严重污染很难处理。

【苏洁净化工程（河南）有限公司】是一家设计、生产及销售为一体的高新技术企业，从事无尘车间、GMP车间、净化间（百级、千级、万级、十万级）洁净室等净化工程的设计及安装，如果您想要了解详细信息的话，就联系我们吧。

口罩无尘车间标准是什么。口罩是一种卫生用品，所以制作口罩对生产环境有很严格的要求，净化工程可以满足口罩生产环境要求，那口罩无尘车间标准是什么呢？

净化工程一般要经过初效过滤、中效过滤、过滤等三个过滤段，气流 初效净化 加湿段 加热段 表热段 表冷段 中效净化 风机送风 管道 净化风口 吹入房间带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化重复以上过程，即可达到净化目的。

洁净室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，温度一般控制在冬季20~22℃，夏季24~26℃，波动±2℃；冬季洁净室湿度控制在30 - 50%，夏季洁净室湿度控制在50 - 70%。

标准一：尘粒zui大允许数 0.5微米的粒子数不超过350万个， 5微米的粒子数不超过2万个。

标准二：微生物zui大允许数，浮游菌数不超过500个/m<sup>3</sup>；沉降菌数不超过10个/培养皿。

标准三：压差。相同洁净等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，净化工程与非洁净室之间要 10Pa（主要是为了保障空气从洁净区流向非洁净区，避免气流倒灌）。

【苏洁净化工程】秉承“今天的质量，明天的市场”的经营理念，保证每项净化工程的技术、品质，满足您的需求，不断积累客户，不断技术创新！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！