

丰鑫源环保集团 覆膜PPS高温除尘滤袋厂家定制

产品名称	丰鑫源环保集团 覆膜PPS高温除尘滤袋厂家定制
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

产品详情

丰鑫源环保为您介绍垃圾焚烧过程中产生烟气的特点，并对国内外垃圾焚烧烟气处理中常采用的很高的性能纤维材质如Nomex、PPS、P84、玻纤、PTFE等进行了对比分析。得出国产PTFE除尘滤袋具有优异的性能，在我国的垃圾焚烧行业必将有更广泛的应用前景。垃圾焚烧后烟气的温度可能高达140-180℃，欲保证滤袋表面不糊袋，可正常工作，烟气温度必须控制在200℃以上。

在除尘器的日常运行过程中，可以通过除尘器的运行阻力来对喷吹压力进行调整。

1、当新除尘布袋上机后，一般可参照800Pa进行设定，还需结合过滤风速、入口浓度和运行时间来调整，贵阳覆膜PPS高温除尘滤袋，这时滤袋表层还未形成粉饼层，可以降低喷吹压力，延长喷吹间隔时间；

2、除尘器运行一段时间后，运行阻力达到1200Pa左右，并趋于平缓，这时可以适量的增大喷吹压力，减小喷吹间隔，以保证运行阻力的稳定；

3、除尘器的运行阻力增长过快时，可以对应的增大喷吹压力，降低除尘器的运行阻力，当运行阻力增长平缓后，再对喷吹压力进行调整，使运行阻力保持在正常范围内。

4、当除尘器运行一个大周期后或者运行阻力急剧增长，阻力达到1500Pa-2000Pa时，如果增大喷吹压力并不能降低运行阻力，就要考虑滤袋是否达到使用寿命或者出现糊袋现象，需要对滤袋情况进行检查判断，及时更换滤袋，而不是一味的增大喷吹压力或者喷吹频率。

气体一般含有少量水蒸气，当相对湿度在30%和80%之间时，它是一般状况，当它超越该规模时，它是高湿度状况。当袋式除尘器中的气体处于高湿度状况时，覆膜PPS高温除尘滤袋厂家，在外部冷空气的效果下发生冷凝现象，导致尘埃粘附并阻塞过滤袋，覆膜PPS高温除尘滤袋厂家供应，然后下降过滤材料的集尘功用，尘埃清洗困难，设备压力会相应添加。

关于冷凝，覆膜PPS高温除尘滤袋厂家定制，一般优选选择具有光滑表面的过滤材料，例如膜过滤器。此外，杰出的设备保温，添加多尘气体的进口温度，可以削减冷空气的影响，防止冷凝。

丰鑫源环保集团-覆膜PPS高温除尘滤袋厂家定制由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！