

工程塑料合金轴套 工程塑料合金轴套销售 中大集团

产品名称	工程塑料合金轴套 工程塑料合金轴套销售 中大集团
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

mg系列滑板桥梁顶推法滑板使用特性工程塑料合金轴套

- 1.承载能力大：能承受较大的冲击或稳定荷载，当受到重击和撞击负荷时，由于其柔韧性强迫高弹态，能有效保护运转件和其它机构免受机械损伤；
- 2.耐腐蚀：自润滑材料能抵抗在电场、化学场、力场、及酸、碱作用下的各种介质的腐蚀作用，在酸、碱、盐水溶液（浓度在5%~25%）中浸泡，溶胀及溶出均小于0.03%~0.7%。
- 9.经济性能好：同其他金属材料相比较，使用寿命长，高，能给用户带来更好的经济效益。

MGE工程塑料合金滑板在桥梁平移工程中的发展工程塑料合金轴套

- 1.工程塑料合金轴套具有很好的自润滑性能。工程塑料合金轴套的摩阻系数很小，仅在0.02-0.06之间，故对上万吨重的桥梁也只须几百吨的顶推力，因此顶推设备比较简单，节省大量的人力物力和成本消耗。可贵的是工程塑料合金MGE滑板由于耐磨性能好，工程塑料合金轴套定做，承载力大MGE板还可以重复使用，工程塑料合金轴套，虽有损耗，但总的施工费用低廉。

- 2.工期一般不受洪水与流冰等季节影响，施工进度易于掌握，其总进度的长短还可通过桥头预制场地的太小决定，若能将4~5米的短节段发展到几十米的长节段，工程塑料合金轴套报价，则施工进度可以大大加快。工程塑料合金轴套能让工程更快更顺利进行做出了很大的贡献。
- 3.在桥孔中（往往在河流中）无须设立脚手架，乃致不受桥下水流和交通的影响；仅在多孔桥的跨度都超过六十米时须增设临时钢排架墩，这些钢排架可以拆除回收；如只有一大孔跨越河流或深谷，虽其跨度大达一百几十米，工程塑料合金轴套销售，仍可不在大孔内设临时墩。
- 4.所有预制工作均在桥头进行并逐段推上桥位，无须大起重力和远距离运输。

mg系列滑板桥梁顶推法滑板优势：

据大量相关数据表明：传统聚四氟乙烯板承受压力为6.4mpa，而mge滑板承受压力为64mpa以上；单位平米的重量相比聚四氟乙烯板而言要轻一半，有利于现场施工安装。同时还具有耐磨、摩擦系数低、承载力大、抗剪抗冲击能力强、与滑块易于连接固定等特点，能够较好的消除因轨道局部不平带来的各种危害。

工程塑料合金轴套-工程塑料合金轴套销售-中大集团(诚信商家)由中大空调集团有限公司提供。中大空调集团有限公司位于德州市经济开发区晶华路中大工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中大集团在其它中享有良好的声誉。中大集团取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中大集团全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。