

全断面注浆管型号及规格

产品名称	全断面注浆管型号及规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8.00/米
规格参数	颜色:绿色 直径:20mm 包装:120米/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、全断面注浆管规格：

注浆管分为一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管）和全断面可维护注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管）

一次性注浆管内径：8mm；外径：12mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：120m。

全断面可维护注浆管内径：8mm；外径：20mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：90m。

2、全断面注浆管采用搭接法连接：

全断面注浆管搭接宽度宜为20-30mm（即出浆长度），搭接部位与基面牢固固定。注浆管的转弯半径不宜小于150mm，转弯部位平缓，全断面注浆管不得出现折角。注浆导管埋入混凝土内的部分至少应有一处与结构钢筋绑扎牢固；注浆导管引出混凝土外部的长度不小于150mm，注浆导管引出端应设置在方便的，易于接近的部位，全断面注浆管任意部位均不得出现挤扁或折弯，以免影响浆液流动，导管开孔端应临时封堵，以免异物进入。

3、全断面注浆管设计特点：

全断面注浆管是一种防水理念，设计独特的新型防水管材，全断面注浆管体通体，三面设有出浆孔，出浆孔直径不得小于4mm，出浆孔外侧为弹性压条，弹性压条与全断面注浆管体的梯形斜面设计可以使浆液顺畅的流出，防止注浆液倒流。全断面注浆管外层为加固编织网，使弹性压条和注浆管体紧密的贴合在一起，可以防止施工时混凝土的细小沙砾进入注浆管内。

4、全断面注浆管质量环保措施

1)后压浆施工区设立告示牌，非工作人员严禁入内，防止受到高压浆液伤害。

2)全断面注浆管施工现场接电严禁私拉乱接，由电工接电。

3)夜间施工，准备充足照明，防止绊倒摔伤。

4)工人进入工地现场戴帽。

5)水泥要新鲜、不结块。

6)进入施工现场，要佩戴帽。

7)刮风时，用帆布覆盖水泥，防止粉尘污染环境。