

50kw柴油发电机组浙江发电机

产品名称	50kw柴油发电机组浙江发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

野外用静音柴油发电机主动化机组对发电机的要求：体积小，无火花，励磁功用好，才能强等。现在一般选用三相无刷沟通同步发电机，小型3KW柴油发电机标准其励磁体系选用相复励结构，野外用静音柴油发电机该体系自励恒压功用好，建压快而简略，波形畸变率小，调压精度高，作业牢靠，维护便利，作业平稳不易引起供电体系的电磁振荡。这种发电机除了功用较好外，要特征是励磁电流大，整机的体积能够大大缩小；

在运用柴油发电机行进汽缸的密封功用

柴油机与机的差异之一便是压燃式，因而要求汽缸应有较高的密封功用。冬天冷建议建议机时，因活塞环与汽缸壁上的机油很少，密封作用欠安，会呈现重复建议而不能着火作业的现象。有时因汽缸磨损较重而严峻影响汽缸的密封功用，使建议困难。对此，可将喷油器拆下，每缸内参加3~4ml机油，以增强汽缸的密封功用，行进压缩时的压力。

打扫油路中的空气

旋松高压油泵上的放气螺钉，用手泵油以排净低压油路中的空气;然后，再将高压油路中的空气排净。具体办法是：旋松各喷油器上的接头，使油门处在较大供油方位，翻滚曲轴，直到各缸喷油器接头出油短暂时停止。

要产品有发电机，柴油发电机，发电电焊机，数码发电机，泵，多燃料发电机。产品规格完全、适用。

一般增压和标定转速大于2r/min的康明斯柴油发电机组应选用CC以上的机油。柴油发电机组技能状况欠好，窜气、窜油、空位过大或油温过高。三十千瓦水冷静音柴油发电机组常常在低温、低负荷、低速下作业，活塞变形量不够，焚烧不完全，柴油沿缸壁进入油底壳使机油稀释蜕变。柴油发电机组具有较高的供电牢靠性和主动化功用;功用较齐备的应急电站具有主动建议、主动加载、缺陷主动报警和主动维护功用，发电机组能够全主动作业，不需求操作人员，能完成无人值守。

静音式柴油发电机组的运用寿数会依据机房的环境、日常维护不、设备器材的替换等有直接关系，柴油发电机长时刻空载或怠速作业产生积碳。

50kw柴油发电机组浙江发电机

科学的规划，能够给机组的整体操控和对数据的及时查询和记载。武藤机器以其制作技能及其完善的售后服务让您在运用的进程中无后顾之忧，机器功用安稳，重量轻、移动便利、建议方便、作业平稳、小、油耗省、体积小、缺陷率低，产品相继经过ISO91，还有欧盟的CE。

1KW野外用柴油发电机厂家武藤发电机的功率掩盖规划从1KW到1KW，具有体积小、重量轻、噪音低、耗油省、寿数长等特征。是志趣的应急备用电源设备。

不断改进完善，即使供电部分在线络停电检修或施工的状况下，都会合理调度相应的备用线路投入作业，用户对供电的需求。现供电部分客户端停电的概率相对较少。1KW野外用柴油发电机因而柴油发电机组长期处于待机备用状况，实践投入运用的时机比较少。平常维护、保养和查看、为主，缺少的柴油发电机组维护、保养技师，没有完善的检测、维护修补手法。但这种应急备用电源是为主的消电源。

具有很好的检测设备，现代化的出产工艺，的制作技能，完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技能实力，机器选用了电子调速器，具有冷却水温过高、机力低及速报警并主动泊车等维护功用。我公司出产的便携式发电机组、便携式发电机组配备了微弱的的四冲程建议机。具有焚烧高效、噪音低的显着利益。的操控体系获得多项技能。低正告、R体系、ATS主动电源转化开关等多种人性化配备，使得武藤动力受外用户的信赖。

发电电焊机焊接变压器有本身的特征，外特性便是在焊条点着后电压急剧下降的特性。焊接由于活络简略便利强健牢靠，焊接后乃至与母材持平强度的利益广泛用于各个工业领域，如航空航天，船只，轿车，容器等！

静音发电机要包含机械与电气功用、机组的用处、负荷的容量与改动规划、机组的运用环境条件（包含海拔、气候条件、噪声）、主动化功用等。由于发电机组可用于常用、备用和应急等3种状况，因而不同用处对发电机组的要求就有所差异。

三相静音发电机工频耐压实验1min无击穿闪络现象，实验电压值由制作厂确认，但不小于主回路出厂耐压值。

50kw柴油发电机组浙江发电机

机组型号		YOTO58000TLSA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
	发 动 机	型号
功率		60KW

	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4
	气缸数	105/125mm
	气缸直径/行程	
	调速方式	电子
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）
	曲轴转向	
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm