

帕金斯柴油发电机组佛山发电机

产品名称	帕金斯柴油发电机组佛山发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

柴油发电机组的种类是多的，所谓因地制宜也就是说不同类型的柴油发电机组的修补办法和保养办法也是不同的。

关于不同的柴油发电机组所运用的修补和保养办法的不同其实是门值得揣摩的学问，下面咱们就以卧式195型柴油机来为咱们详尽的介绍一下这种柴油机的维护和保养常识 [柴油发电机组]。

卧式195型柴油机喷油泵供油提早角为上止点前 $18 \sim 22^\circ$ ，可按以下办法查看：

- 1.拆下高压与喷油器相衔接的一端，与喷油泵相衔接的一端的螺母，翻滚高压，使拆下来的那一端的口朝上，再将紧固。
- 2.调速控制杆放在中等转速方位。
- 3.翻开减压手柄减压。
- 4.摇转曲轴泵油，使高压内布满柴油。
- 5.用手缓慢扳转飞轮，当高压口油面初步动的，连续翻滚飞轮。此刻燃油箱上的箭头标志应指在飞轮上供油提早角的标志规划内。否则应连续调整柴油发电机组。

供油提早角的调整办法如下：

供油提早角的调整是靠增减喷油泵与齿轮箱之间的垫片来结束的。增加垫片的总厚度可以使供油提早角延迟，减薄垫片的总厚度可以使供油提早角提早。垫片每改动1mm,供油提早角可变 1.3° 。

帕金斯柴油发电机组佛山发电机

柴油发电机有用留的当地

为了使客户地运用咱们众望公司的柴油发电机产品，这儿咱们将为咱们具体的介绍柴油发电机组作业进程中的一些操作留点以及在机组正常停机时的操作细则，以帮助咱们在作业傍边地运用咱们的柴油发电机组。

在发电电焊机中的运用，该的运用的跋涉了焊机在运用时的性，并跋涉了机器的运用功率，削减了耗油量，跋涉了其经济效益。2、功率因数等于1，抵达了降耗的政策，运用户的作业本有所下降。3、每个部位都有精密的缘维护，运用、定心。4、简练和简练的规划改善了机器的现场操作性，分量轻在损耗和持续负载率方面。5、不错的电流调度安排，使其作业安稳，一同延伸了可持续作业时间和运用寿数；6、焊接效果好，飞溅少，焊口滑润、不断弧，焊接安稳好。7、可焊金属材料广，适用于金属材料、厚度、结构形状的焊接。

发电电焊一体机可有用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得越发得心应手。柴油发电电焊一体机选用闭环控制，线路结构简略，运用维护便当，缺点率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美丽。带走行轮，便于移动，适宜野外作业。选择理由：发电电焊机，这款发电电焊一体机以燃油为动力，省油，手推车式带有轮子，不管您是在工地运用，仍是车载运送这个发电焊机都的便当产品介绍：电焊机运用电动力，将电能转换为热能，电很，电焊机适宜在单调的环境下作业，不需求太多要求，因体积小巧，操作简略，运用便当，速度较快，焊接后焊缝健壮等利益广泛用于各个领域，对要求强度很高的制件用，可以将同种金属材料。

帕金斯柴油发电机组佛山发电机

机组型号		YOTO58000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
发 动 机	型号	4VR160G50LSA
	功率	60KW
	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷
	进气方式	涡轮增压
	冲程	4
	气缸数	105/125mm
	气缸直径/行程	
	调速方式	电子
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）
	曲轴转向	
	机油牌号	
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
发 电 机 组		50KW
大电流		每相72.5A

冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm

帕金斯柴油发电机组佛山发电机