

新乡聚氨酯防水涂料 西卡防水 聚氨酯防水涂料批发

产品名称	新乡 聚氨酯防水涂料 西卡防水 聚氨酯防水涂料批发
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

双组份聚氨酯防水涂料施工的几大要点

- 1、施工基面要求平整、干净、无破损，无尘土、无油污。
- 2、双组份聚氨酯防水涂料配料：按照A组份：B组份=1：2的比例，新乡 聚氨酯防水涂料，先把A组份放入容器内随后加入B组份，并搅拌均匀后即可使用。
- 3、为隔断基层潮气，聚氨酯防水涂料报价，提高基层与涂膜的粘接强度，聚氨酯防水涂料批发，可涂布一层基层处理剂。

聚氨酯防水涂料适用范围：

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
- 3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
- 5、各种非外露建筑工程的防水。

该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料。

js-18聚氨酯防水涂料（881型）

产品特点：

- 1、冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好；
- 2、涂膜具有较高的强度和弹性；
- 3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的施工适应性。

执行标准：GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》

聚氨酯防水涂料材料保管及其它：

- 1、防水卷材在贮存期间应平放，平放堆积高度以5个卷材高度为限，远离热源。
- 2、防水涂料应存放在常温环境中，聚氨酯防水涂料生产厂家，严禁遇水，严禁接近火源。
- 3、四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

聚氨酯防水涂料

注意事项

- 1、施工温度应在5 至35 ；
- 2、调配好的浆料要在1小时内用完；
- 3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液体组份的贮存温度不低于0 ；
- 4、使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；
- 5、施工时请采用合适的防护措施，如手套等

新乡聚氨酯防水涂料-西卡防水-聚氨酯防水涂料批发由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！