

移动式柴油发电机组四川发电机

产品名称	移动式柴油发电机组四川发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

康明斯柴油发电机组配套运用的柴油机是美国康明斯公司产品（包含重庆康明斯柴油发电机组和春风康明斯柴油发电机组），全系列有四缸和六缸两种机型。具有结构、动力微弱、经济性好、操作简略、修补便当及大修时间长等利益。的缺乏的是康明斯柴油安排造凌乱，与国产柴油机有很大的不同，所以说为了可以跋涉康明斯柴油发电机组的运用寿数应学会正确运用。

正确运用康明斯柴油发电机组的要求如下：

1、新设备要严峻按照磨合期的规则操作。

康明斯柴油发电机组的运用寿数、作业性及经济性在是取决于柴油机初期的磨合运用。所以关于新机，用户严峻按照规则履行新机1小时左右的磨合期操作，磨合期切勿载和过载，大功率时作业时间不要5分钟，磨合期每1小时应查看曲轴箱的油平面。新机磨合期是延伸柴油机运用寿数的重要起点，磨合期结束后应对新机进行维护保养。

2、常常查看PT供油系统

康明斯柴油机选用的是PT燃油供应系统，其根柢原理是依据燃油泵输出的压力和喷油器进油时间对进油量的影响来控制循环供油量，以柴油机不同工况的需求。由于PT燃油供应系统不配备手油泵，所以需求常常查看柴油箱里的柴油是否。假定柴油机柴油被用完暂停后，从头主张柴油机时间较长，这对主张机的运用寿数晦气。其次，为了PT燃油供应系统晓畅，削减PT燃油泵和喷油器的前期磨损，要求所用的柴油要清洁，参加前要通过充分地堆积，过滤掉杂质。加油时还要留坚持清洁，不要让尘埃及水分混进油箱。

3、不宜长时间怠速作业

康明斯柴油发电机组长时间怠速作业会下降喷油雾化质量，加快缸壁前期磨损。由于雾化质量的好坏要与喷力、喷油器孔径和凸轮轴转速有直接联络。由于喷油器孔径不变，故燃油雾化质量取决于喷力和凸轮轴转速，凸轮轴转速越慢，喷力升高的时间越长，燃油雾化质量越差，而凸轮轴转速又随柴油

机转速的改动而改动。长时间怠速作业可导致柴油机焚烧温度过低，焚烧不充分，构成积炭堵塞喷油器喷孔、活塞环或使气门卡住。别的，假定柴油机冷却液温度过低，一些未暂停的柴油将会冲刷气缸壁上的油膜，稀释机油，从而使柴油机的运动部件得不到卓的润滑，导致部件过早磨损。

移动式柴油发电机组四川发电机

柴油发电焊机能焊在这么好的原因有；选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电器平波，使得焊接电压波形平稳焊接时电流不过，电流动摇小，焊缝质量高，电力，新式R与减震线圈的运用，使机器可以抵达电焊电压的波形，而没有起浮的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，简练和简练的规划改善了机器的现场操作性，而且节省了许多储存空间一同四个好的车轮便于运送，运用，引弧简略，电弧安稳，焊接电流调度便当，调度规划较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得得心应手。柴油发电焊机值得您具有。

自动化柴油发电机组作为一个备用电源，应具有以下根柢功用。

自动主张：当市电出现缺点?断电、欠压、过压、缺相时，机组能自动主张、自动升速、自动合闸?向负载供电。

自动停机：当市电恢复，经判别正常后，控制切换开关，结束发电到市电的自动切换、然后控制机组降速、怠速作业3分钟后自动停机。

自动维护：机组在作业进程中，假定出现过低、速、电压反常缺点，则急迫停机，一同宣告声光报警信号，假定出现水温高、油温高缺点。则宣告声光报警信号，通过延时后，正常停机。

三次主张功用：机组有三次主张功用，若次主张不成功，经1秒延时后再次主张，若第2次主张不成功，则延时后进行第三次主张。三次主张中有成功，就按预先设置的程序往下作业，若连续三次主张均不成功，则视为主张失利，宣告声光报警信号，也可以一同控制另一台机组起动。

移动式柴油发电机组四川发电机

机组型号		YOTO58000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
	发 动 机	型号
功率		60KW
启动方式		DC24V电马达启动
型式		直列、直喷
进气方式		涡轮增压

	冲程	4
	气缸数	
	气缸直径/行程	105/125mm
	调速方式	电子
	停机方式	
	曲轴转向	逆时针（从功率输出端看出）
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm