

# 工字钢预埋件 预埋件 合肥宇浩推荐厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 工字钢预埋件 预埋件 合肥宇浩推荐厂家     |
| 公司名称 | 合肥宇浩物资回收有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市九顶山路与淮海大道交口杨岗街道      |
| 联系电话 | 15656955678 15656955678 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥宇浩物资有限公司

预埋件在每一个建筑施工中都是常见的，这是一种隐秘的结构，同时对于外部结构的搭建又是的基础和必须的。在主体结构浇筑混凝土时，安装人员应该按照设计要求对预埋件进行埋设，并且在安装过程中注意各轴之间的放线情况，从两轴中间向两边测量放线，这样的放线方式可以减小误差。在固定支架立桩上标上相对标高点，底部焊接牢靠，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开，并且保证固定架应有足够的稳定性。

预埋件的选择，工字钢预埋件，要根据实际的情况进行，不同的建筑工程所需要的预埋件的种类是不同的，预埋件，所以大家可以对整体的装修项目进行详细的了解之后在进行选择。在安装预埋件时，相关人员需要先根据图纸进行加工，然后再进行测量定位和设置支架等步骤。预埋件的受力直锚筋不宜少于4根，不宜多于4层;直径大于8mm，小于25mm，锚筋应位于构件的外层主筋内侧，锚板宜用Q235钢，预埋件报价，与锚筋应采用T形焊。

预埋件在每一个建筑施工中都是常见的，这是一种隐秘的结构，同时对于外部结构的搭建又是的基础和必须的。虽然预埋件占幕墙投资的比例不大，但却是幕墙构件存在的根基，是与主体结构连接的桥梁，发挥着很大的作用，同时也是保护工程安全的关键所在。锚筋至锚板边缘的距离不应小于 $2d$ 和 $40\text{mm}$ 对受拉和受弯预埋件，成品预埋件，锚筋的间距 $b$ ， $b_1$ 和锚筋至构件边缘的距离 $c$ ， $c_1$ ，均不应小于 $3d$ 。

工字钢预埋件-预埋件-合肥宇浩推荐厂家(查看)由合肥宇浩物资有限公司提供。合肥宇浩物资有限公司是一家从事“预埋件加工,预埋地笼加工,钢立柱加工,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇浩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥宇浩在废料回收再利用中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！