

低噪音柴油发电机组韶关发电机

产品名称	低噪音柴油发电机组韶关发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

康明斯柴油机配件、康明斯发电机组配件种类：

LZPOWER.CN为您供应康明斯系列柴油整机和配件批发、售。要康明斯柴油发电机组配件包含：机体，曲轴，缸盖，连杆，四配套，高压油泵，水泵，水箱，电扇，气缸罩，冷却器，散热器，中冷器，飞轮，飞轮壳，油底壳，机油泵，气门，气门座，导管，气门油封，气门推杆，气门挺住，凸轮轴，凸轮轴套，齿轮室，齿轮室盖，曲轴齿轮，喷油泵齿轮，高压油泵齿轮，惰齿轮，惰轮轴，汽缸罩，摇臂总成，起动机，发电机，空滤器，机滤器，柴虑器，粗滤器，主轴瓦，连杆瓦，止推瓦，汽缸垫，全车纸垫，高压，机，回，输，喷油冷嘴，喷油器，喷油器铜套，喷油嘴，缸罩垫，油底垫，机滤芯，柴滤芯，空滤芯，节温器，节温器壳，曲轴皮带轮，曲轴轮毂，油温表，水温表，电流表，机油表，表面总成；电锁，焚烧开关，按钮开关、主张电瓶等配件；以及康明斯系列柴油机及配套设备，如：移动拖车、静音箱、机房降噪音、自动化控制柜等，让利用户，配送，发货及时。

康明斯柴油机公司介绍：

康明斯是的动力设备制作商，规划、制作和分销包含燃油系统、控制系统、进气处理、滤清康明斯系统、尾气处理系统和电力系统在内的主张机及其相关，并供应相应的售后服务。

康明斯产品运用领域：

轻型车商场 客车商场 卡车商场 铁路商场 动车组 空调发电车 机车及轨道工程车 工程机械商场 非公路排放规范 矿山商场 油气田商场 农业商场 船机商场 商用推进主机 游艇用主机 商用辅机 船用发电机组。

康明斯配件指康明斯主张机设备机械的件或部件。康明斯配件种类繁复，产品触及重庆康明斯、春风康明斯、西安康明斯、美国康明斯 等。近些年康明斯配件制作厂也在飞速的开展。

康明斯柴油机配件分类：

主张机配件：缸盖、缸体、增压器、油底壳等。

进气系统：空气滤芯、节气门、进气谐振器、进气歧管等。

曲柄连杆安排：活塞、连杆、曲轴、连杆瓦、曲轴瓦、活塞环等。

配气安排：凸轮轴、进气门、排气门、摇臂、摇臂轴、挺柱、推杆等。

低噪音柴油发电机组韶关发电机

低噪音系列柴油发电机是我公司引进吸收国外低噪声发电机组技能而研制的新式系列产品，产品合GB/T 282-1997或GB12786-91标准，并已批量投放市场。使用于邮电通讯、宾馆大厦、场所、商场、工矿企业等对环境噪声要求严厉的场所，作为常用或备用电源。现代柴油发电机组由柴油机，三相沟通无刷同步发电机、操控箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、***及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向选用凸肩定位直接连接构成一体，并选用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接办法由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规则的范围內。

2. 在机油缺乏时作业此时会因机油供给缺乏而造成各摩擦副外表供油缺乏,导致异常磨损或烧伤。为此,柴油发电机起步前和柴油机作业过程中要机油充足,由于缺油而引起拉缸,烧瓦毛。柴油发电机错误操作二：带负荷急停机或忽然卸除负荷后停机柴油机发电机熄火后冷却系水的循环中止,散热才能急剧下降,受热件失掉冷却,易造成气缸盖,气缸套,气缸体等机件过热,发生裂纹,或使活塞过度膨胀卡在缸套內。另一方面,柴油发电机停机时未经怠速降温,会使摩擦面含油缺乏,当柴油机再次发起时会因光滑不良而加重磨损。因此,柴油发电机熄火前应卸除负荷,并逐渐下降转速,空载作业几分钟。冷发起后未暖机就带负荷作业柴油发电机冷机发起时,由于机油黏度大,流动性差,是机油泵供油缺乏,机器摩擦面因缺油光滑不良,造成急剧磨损,乃至发生拉缸,烧瓦等毛3正常运转柴油发电机组到停机的操作流程

3.柴油发电机组进入全速运转,发电机电压,频率正常安稳后,操作人员可将发电空开合上。柴油发电机组在运转中,操作人员还应常常调查了解柴油发电机组运转是否正常,操控屏外表指示是否在政党方位,操控屏有无预***指示,燃油箱燃油位状况等运转参数,并守时对机组运转参数进行记载。

低噪音柴油发电机组韶关发电机

机组型号		YOTO58000TLA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
	发 动 机	型号
功率		60KW
启动方式		DC24V电马达启动
型式		直列、直喷
进气方式		涡轮增压

	冲程	4
	气缸数	
	气缸直径/行程	105/125mm
	调速方式	电子
	停机方式	
	曲轴转向	逆时针（从功率输出端看出）
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm